

HDMI输入的AT043TN25V2树莓派显示板

产品名称	HDMI输入的AT043TN25V2树莓派显示板
公司名称	深圳市千汉电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区红岗路1003号红岗大厦501室
联系电话	18038065885

产品详情

支持AV+VGA+HDMI+USB，不同型号板支持不同信号输入。

电源输入：推荐使用12V输入，范围在+7V-15V。

VGA信号支持: 640*350-70Hz, 640*400-70Hz, 640*480-60Hz 66Hz 72Hz75Hz, 800*600(800*480) -56Hz 60Hz 72Hz 75Hz, 1024*768-60Hz 70Hz 75Hz ,1280*1024-60Hz等等。

HDMI+YPBPR信号支持：480i/P，576i/p，720p，1080i/p以及特殊频率的HDMI信号。HDMI1.4或者HDMI 2.0标准。

USB支持格式：MPEG-2，MPEG-4，H.264或者H.265，RV8/RV9/RV10/RA8-LBR和HE-AAC Real多媒体（RM/RMVB），1080P AVS等

USB支持上电自动检测视频，并且自动播放视频，需更新软件。

支持USB升级软件。

内置8个测试画面：红，绿，蓝，黑，白，灰，彩色条，黑白框。可手动调整和自动循环。

支持OSD按键板，OSD语言包括中文和英文，客户通过按键板可自行调节亮度，对比度，色度，屏翻转（需要屏支持），屏缩放等功能。

支持红外遥控输入（IR）：客户通过IR可实现任意功能。

支持开机LOGO功能。

支持外接SIIC功能，可外围通讯显示字符菜单等。

支持需要SPI数据初始化的Panel。

无信号关机设置，可设置为不使用该功能，5S，10S，默认的设置是不使用

支持5键数字型的薄膜按键。

车载倒车后视功能，可选有信号切换和倒车线切换，默认是倒车线切换。

以上功能均客制化，可以按照客户要求生产。