

PA66美国杜邦70G13L耐高温 工程尼龙原料

产品名称	PA66美国杜邦70G13L耐高温 工程尼龙原料
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	28000.00/吨
规格参数	美国杜邦:25KG/一包 70G13L:70G13L 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

上海一级代理商：PA66美国杜邦70G13L耐高温 工程尼龙原料

PA6 73G30L 美国杜邦 玻纤30%

PA6 73G30HSL 美国杜邦玻纤30% 1013g20 1013g43

PA6 美国杜邦 FR10,3508,7300W, 7335F,73G15L,73M40,73G20L,73G45HSL,73M30

PA6 B3EG10 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

PA6 B3EG7 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤35% 绝缘性好

PA6 B3EG6 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

PA6 B3EG3 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定

PA6 B3WG3 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤15%

PA6 B3WG6 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

PA6 B3WG7 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

PA6 B36FN 德国巴斯夫 高速透明的流延薄膜

PA6 B3S 德国巴斯夫标准级，高流动

PA6 德国巴斯夫 B3K,B3S,B3UG4,B3UGM210,B3WG6,B3ZG6,B3WM602,

PA6 CM1014 日本东丽尼龙-6未强化阻燃V-O不含卤

PA6 CM1017 日本东丽 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2

PA6 CM1011G-30 日本东丽 玻纤增强30%强化，高流动

PA6 CM1011G-15 日本东丽 玻纤增强15%强化，一般用途

PA6 1013NW8 日本宇部 标准粘度高速结晶

PA6 1013B 日本宇部 标准粘度纯透明高

PA6 1030B 日本宇部 高粘度

PA6 1015GC6日本宇部 特性：玻纤增强30%。

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA