

三菱 MR J3BUS40M A 海跃机电

产品名称	三菱 MR J3BUS40M A 海跃机电
公司名称	深圳市海跃机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡黄田大广发综合楼8楼
联系电话	13590376225

产品详情

电路布线属于隐蔽工程，横平竖直是基本的要求，既要按照电路布线图来施工，同时又要遵循的布线原则。1、首先要根据电路的用途进行电路定位，比如：哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。2、开槽：定位完成后，三菱，电工根据定位和电路走向，开布线槽。线路槽很有讲究，要横平竖直。不过，三菱通讯线，规范的做法，尽量少开横槽，会影响墙承受力。开槽深度应一致，一般为PVC管直径+10mm，要求槽线笔直。首先在墙面弹出控制线后，三菱动力线，再用云石机切割墙面人工开槽。

YC和YCW都是户外常用的橡套电缆，有耐油污、耐磨损的功能，关键是能承受较大的机械外力作用。YC和YCW有什么区别呢？听听金豪泰电线电缆怎么说吧。

YC，通用橡套软电缆电线，它的电压等级为 450/750V 1.5-95(1-5芯)，2.5-95 (3 1芯)，2.5-95 (3 2芯)，2.5-95(4 1芯)；在正常使用时导体温度可达到60 。适用于室内和室外的装饰回路。绝缘：包覆在每根导体上的绝缘应是SE3型橡皮混合物。绝缘应采用挤包。护套：包覆在成缆线芯上的护套应是SE3型橡皮混合物。护套应单层挤出，并应填满成缆线芯的间隙。护套应能剥离而又不损伤绝缘线芯。重型电缆用于如港口机械，探照灯，农业大型水力排灌站等场合。

线缆 GT01-C30R4-25P

线缆 GT01-C100R4-25P

线缆 GT01-C200R4-25P

线缆 GT01-C300R4-25P

线缆 GT10-C30R4-25P

线缆 GT10-C100R4-25P

线缆 GT10-C200R4-25P

线缆 GT10-C300R4-25P

线缆 GT09-C30R4-6C

线缆 GT09-C100R4-6C

线缆 GT09-C200R4-6C

线缆 GT09-C300R4-6C

线缆 GT01-C10R4-8P

线缆 GT01-C30R4-8P

线缆 GT01-C100R4-8P

线缆 GT01-C200R4-8P

线缆 GT01-C300R4-8P

线缆 GT10-C10R4-8P

线缆 GT10-C30R4-8P

线缆 GT10-C100R4-8P

线缆 GT10-C200R4-8P

线缆 GT10-C300R4-8P

线缆 GT10-C10R4-8PL

三菱-MR-J3BUS40M-A-海跃机电(优质商家)由深圳市海跃机电设备有限公司提供。深圳市海跃机电设备有限公司 (haiyue888.1688.com) 为客户提供 “ 工控类伺服,PLC的连接电缆,接头等周边配件 ” 等业务, 公司拥有 “ 三菱,安川,欧姆龙,松下,富士,汇川,台达,禾川 ” 等品牌。专注于通讯电缆及光纤等行业, 在广东深圳 有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人:程金凤。