

阳台栏杆来电咨询

产品名称	阳台栏杆来电咨询
公司名称	江山市万德木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江山市峡口镇峡南路3号
联系电话	13567086909 13567086909

产品详情

万德木业：防腐木围栏的施工工艺

1、加工野关于关于防腐木围栏之前首先要断定木围栏的功能及款式。通常阻隔植物者，高度为0.2-0.4m摆布;约束车辆进出者，高度为0.5-0.9m摆布;院子标明分界者为1.8-2m摆布。防腐木围栏的款式千变万化，但根本的组成大致相同:衔接件或混凝土桩、围栏支柱、横向支持、围栏板等。

2、在自然土层上装置防腐木围栏首先要断定围栏的立柱距离，通常在0.8-2m之间。围栏的高度及款式决议立柱距离的大小:立柱的高度为每个围栏段长度的0.6-0.8倍。围栏柱埋深30-1000px，土坑夯实后能够现浇混凝土木桩，或预制的混凝土桩预先埋入五金衔接件，与木柱铆固。

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家专业生产防腐木，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

万德木业：如何选购合格防腐木

1、选购支招

防腐木通常有樟子松、杉木、南方松，菠萝格等，樟子松通常用于野外，杉木用于制造花架花盆、菠萝格则是室内地板是做好的选择。

2、看防腐木表面质量，节疤不只影响美观，也是菌、虫等侵蚀木材的重要渠道，裂纹和变形是枯燥处理欠好导致的。

3、看载药量和渗入深度，以CCA-C型木材防腐剂处理的防腐木为例，如果用在野外，但不接触地上，防腐木应到达的载药量需大于或等于4千克/立方米，渗透深度应大于或等于85%；如果用在野外，接触地上或浸在淡水中，防腐木应到达的载药量需大于或等于9.6千克/立方米，渗透深度应大于或等于95%。

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家专业生产防腐木，阳台栏杆，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

万德木业：防腐木围栏怎么装置

- 1、加工好材料尺度拼接好，用角码固定在相应的方位后调理好，请求平坦，然后用混凝土浇筑下口，在浇筑过程顶用斜撑将柱子斜拉固定笔直。
- 2、防腐木野外地板，常用的配套防腐木龙骨标准为:4000*80*60(长*宽*厚，单位:mm)。
- 3、依据预先规划的请求断定防腐木地板铺装方向后，再断定防腐木龙骨的装置铺设方向(补白:地板和龙骨的铺设方向彼此笔直)。
- 4、龙骨装置的距离应契合规划请求，在龙骨装置固定时，龙骨的装置距离不宜过大，两根龙骨铺装距离通常请求在600mm~800mm之间，确保在地板铺装时在纵向拼接处有龙骨支持。与地上衔接使用50*50*5角码衔接，用胀大螺丝固定角码，然后龙骨再与角码衔接，两侧用混凝土浇筑。

江山市万德木业是国内最早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家专业生产防腐木，户外地板，松木扣板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

阳台栏杆来电咨询由江山市万德木业有限公司提供。江山市万德木业有限公司(2537719.s.toocle.com/)是从事“防腐木”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：江经理。