

立式锥底聚乙烯储罐价格 无锡格欣化工设备

产品名称	立式锥底聚乙烯储罐价格 无锡格欣化工设备
公司名称	无锡格欣化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社高新技术开发园区
联系电话	13921135770 13921135770

产品详情

在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的。以下我们来谈谈该如何选择它的外壁的防腐蚀涂层：

不锈钢储罐外壁的涂层选择: 如果没有保温层，通常对不接触地面或土壤的部位，需要考虑所处的环境条件，如沿海大气当，通常采用环氧富锌底漆，环氧云母中间漆和聚氨酯面漆的防腐。此外有时还需要考虑储罐的运行温度进行选择。

对于不锈钢储罐外壁底部的涂层: 接触地面或土壤的部位，通常与埋地管线的外壁的防腐保护类似，采用两道环氧沥青涂料，每道125um，共250um。也有采用厚膜型改性环氧涂料作为底部的防腐蚀涂层的，涂层厚度在200-300um之间。

不锈钢储罐顶部的防腐涂装: 储罐顶部的防腐涂装与储罐外壁的涂层系统相同，需要考虑所处的大气腐蚀环境，此外，由于维修和监测检查的需要，需要适合人员在储罐顶部走动，所以通常将顶部做成防滑的粗糙表面，做法是在两道聚氨酯面漆之间均匀地洒上60-80目的石英砂，以防止人员在操作时滑跌而造成人身伤害。

在建筑行业，混凝土添加剂的应用是非常多的，并且还是必不可少的，对于大量的添加剂溶剂储存也是用户比较关注的，比较常见并且经济实惠耐用的当属PE储罐，下面我们了解一下混凝土添加剂用PE储罐储存的应用。首先在选容器储存时，要先了解储存的介质即混凝土添加剂，混凝土外加剂是指为改善和调节混凝土的性能而掺和的物质，混凝土外加剂在工程中的应用越来越受到重视，外加剂的添加对改善混凝土的性能起到一定的作用，混凝土外加剂分类包括有减水剂、防冻剂、锚固剂、脱模剂、养护剂、速凝剂、界面剂、微沫剂、防水剂、灌浆剂、堵漏剂、泵送剂等，类似于这样的溶剂在建筑行业储存量是非常大的，立式锥底聚乙烯储罐价格，所以在选择容器上也是要经济实惠并且耐用、方便储存移动。

其次，上述对储存介质有了一定了解，我们再来看看PE储罐

的工艺以及特性，为什么建筑行业会选择PE储罐来储存混凝土添加剂，它又有怎么样的亮点以及特性？PE储罐采用全新进口UR644线性低密度聚乙烯材质，结合国外先进的旋转滚塑一次成型技术生产，管口与罐体整体一次成型，无焊缝、无渗漏、耐酸碱等特性，同时具有无毒无味、外观内外光滑美观；不与混凝土添加剂等溶剂发生反应，是储存混凝土外加剂容器之选。

为何钢衬塑储罐可以代替不锈钢？比较2种危险化学品储罐，都是从机械强度、使用寿命、腐蚀参数、维护情况、使用温度等方面做对比。钢衬塑储罐出厂使用年限正常在10年左右，立式锥底聚乙烯储罐厂，而不锈钢储罐最多10-13年；不锈钢储罐机械强度高于钢衬塑储罐，但危险化学品储罐一般为静态放置，不用高机械强度的储罐；钢衬塑储罐耐大多数酸、碱、有机物、混合液，昆山立式锥底聚乙烯储罐，只要保证使用温度在限定范围内，都不会存在腐蚀情况，而很多钢衬塑储罐可以耐的介质对不锈钢会存在腐蚀（特种不锈钢除外）；维护方面钢衬塑储罐维护简单，工具简易，厂家可以自行处理；危险化学品使用温度一般为常温，钢衬塑储罐使用温度可以到100 以下。

钢衬塑储罐已经成为化工、环保、冶炼、稀土、矿山、颜料、印染、新材料的设备，甚至有部分行业已经在一部分使用条件为常温常压的不锈钢反应釜改为钢衬塑材质制作的反应釜。钢衬塑储罐在将来会得到广泛应用。

立式锥底聚乙烯储罐价格-无锡格欣化工设备由无锡格欣化工设备有限公司提供。“钢衬塑储罐,钢衬聚乙烯储罐,钢衬PE储罐”就选无锡格欣化工设备有限公司（www.wxgxcg.com），公司位于：洛南大道西泽大厦18楼，多年来，无锡格欣化工设备坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡格欣化工设备期待成为您的长期合作伙伴！