

# 酒店宾馆台布洗涤设备 全自动洗衣机工作流程

产品名称	酒店宾馆台布洗涤设备 全自动洗衣机工作流程
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	产品规格:XGQ-60L 材料:304不锈钢 控制面板:微电脑
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

## 产品详情

科学技术是生产力，事实证明这话对于我们布草洗涤行业来说，非常到位、讲得很对。今天说规范洗涤，就是科学地利用洗涤剂的物理和化学特性及各种成分间的相互作用，制定严格的洗涤剂加入顺序，配合适当的水温和水位，合理安排全自动宾馆台布洗衣机水洗时间，尽可能发挥各种成分的有益作用，合理制定酒店洗涤设备运行流程，避免因相互作用造成洗涤剂有效成分流失，降低洗净能力。今天就今天结合日常工作中的经验给大家介绍一下宾馆洗涤设备清洗台布桌布的方法。

台布，又叫桌布，是铺在桌上的一类布草，它除了方便清理外，还能给人一种舒适美观的装饰品。根据使用的场合不同，台布有各种面料、颜色、及编织成各种花纹的。比如说餐厅台布：有纯棉、涤棉、亚麻、化纤等面料；颜色有红蓝米黄白色等，花纹有色织条格、印花等；会议室台布一般是单色的。台布形状有方形、圆形和长方形，台布大小，根据桌面而定，台布应尺寸稳定，洗涤后不缩水变形，耐磨，抗皱，手感柔软，悬垂性好，色泽调和，大方美观。由于使用的部门不同，台布主要常见污垢有水溶性污垢、油脂类污垢、色素类污垢、蛋白类和淀粉类污垢。

清洗台布用的酒店宾馆洗衣机市场上的类型主要有两种，介绍半自动型和全自动型号酒店洗衣机。这两类酒店工业用洗衣机的价格以及性能存在着差异，一般用户都是按照自己的需求去购买，但是我觉得需要综合考虑，更多时候应该取决于您的预算金额及使用领域，因为两者之间在价格与作用两方面存在着较大的差别。关于半自动型酒店洗衣机我们是这样定义的：由洗衣机和脱水机两部分组成，可完成洗涤、漂洗，但是不能连续脱水；具有设计合理、操作简便、运转平稳、防腐性能高、使用寿命长等特点的洗涤设备。全自动酒店宾馆洗涤设备我们是这样定义的：一款集成洗衣、脱水为一体的采用变频驱动，加速平稳、电脑数字全自动控制，在屏幕液晶显示，洗涤过程一目了然的洗衣设备。

全自动型号的酒店宾馆洗涤设备作为技术含量高的一款产品，其工作流程主要是利用可编程控制电脑实现运行全过程。全自动宾馆洗衣机由进水，水洗，排水，过水和脱干五个步骤组成。而在半自动洗涤设

备中，这个过程分别用相应的按钮开关来手动控制，脱水程序需要配套相应的不锈钢宾馆脱水机来完成。在全自动宾馆酒店洗涤设备中，这五个步骤可做到全自动依次运行，直至水洗结束。控制系统对按钮，电磁阀，开关等其他控制零部件输入、输出点进行控制，实现了洗涤设备洗衣过程的自动化。由于每次的洗涤温度水位，排水、脱水的时间由微电脑控制完成，所以只要改变洗衣机工作参数就可以调整。在洗涤台布桌布时，可以把上面设定的程序时间定下来，作为固定程序使用，也可以根据台布的质地数量及脏污的程度来编程。宾馆酒店台布洗衣机的类型不同，所具备的功能也不同。因此在选择的时候一定要考虑好自身的需要和条件，去选择合理的配置。

现在具体讲解全自动宾馆台布洗衣机的日常水洗程序：针对台布上污垢的特点和特性以及除去这些污垢，并养护织物，台布洗涤时通常按以下程序进行洗涤：（一）餐厅布草的收集分类：洗衣房工作人员要先收集餐巾，把餐巾上的残余物料放在餐盘中，不要直接抖在台布上。收集台布时，应尽量避免把台布上餐盘中的残余物倒在台布上，更不要把餐巾或台布当抹布使用，禁止堆放地上或脚踏。分检：将较脏的台布与不太脏的台布分开洗涤，脏台布洗涤剂用量可多加些，不太脏的台布洗涤剂的用量可减少些，这样可节省用料量。台布洗涤时需要注意两个问题，一是装载台布数量降低到额定容量的80%，二是主洗过后不能马上排水。因为目前使用的台布面料大部分是化纤面料，如果满载高温洗涤且主洗后立即排水会导致台布褶皱严重，就是经过熨烫仍然无法平整。假如出现了过烫后仍然褶皱的情形，请立即参照上述步骤重新返洗一次即可解决。

（二）主洗和漂白分开进行，先把油脂洗脱，被油脂覆盖的色素暴露出来，再进行破坏色素即漂白；如果考虑到主洗和漂白同流程进行，需要注意的是在主洗10分钟后加漂白剂进行漂白。去污力是衡量洗衣粉性能有重要指标，洗衣粉配方的合理性与其去污力有直接的关系，各厂家生产的洗衣粉配方有所不同，作为使用者很难分析其配方的合理性，可以通过其产品的使用量和使用条件，分析这两个数据是否合理及一系列指标，质量好的洗衣粉，配方合理，选料优良，在主洗过程中，宾馆洗衣机低水位，洗衣粉用量在1%洗液浓度时，洗涤轻垢织物应不存在不净率，2%洗液浓度时，配以适当的漂白过程，洗涤中、重污垢，织物不净率在5%以下为合理。质量好的洗衣粉，台布洗后应不存在异味，如果是白色织物在自然光下观察，应有光亮感觉，颜色织物应有鲜艳感。洗衣粉溶液的PH值在9.5-11的范围。再结合过水情况，用标准使用量洗涤台布桌布后，使用高水位和合理的水温时间经3-4次过水后，被洗织物的PH值在7-7.5为合理。

（三）操作过程中注意要点：台布洗涤时，通常是必须高温（80-90℃）和高碱（洗涤液pH值 > 12）条件下才能洗净，高温下有利于油脂熔化和纤维膨胀，对洗脱油脂的效果显著。但是需要注意的是高碱度条件下洗涤对纤维有损伤，洗涤液pH值应掌握在9-10，在洗涤维纱台布时，需加入适量的乳化剂。如果将主洗和漂白合为一个步骤时，主洗加入氧漂粉，即洗涤和漂白同时进行。如果不加温采用冷水洗涤台布，可以节省能耗，对于新油渍有一定效果。对于存放一天或一天以上的油渍台布，冷水洗涤效果很差。只能用特种方法才能洗净。

再好的宾馆洗涤设备也需要维护，我们为广大客户提供每年一次的上门检测保养服务，全套设备提供整机一年保修，协助终身维护服务，如果使用过程中出现小问题，通过电话咨询在2小时内响应，如果是大问题，确保1-2个工作日内处理，我公司所销售的设备均为原厂生产，杜绝以次充好销售，新设备出厂会有原厂检测报告、合格证随机，广大客户一定要认准荷涤品牌宾馆用洗涤设备，大型酒店台布洗衣机，以防购买到假冒设备！