

佛山市pp滤芯价格好货源好价格

产品名称	佛山市pp滤芯价格好货源好价格
公司名称	广州金琢人水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天河区渔沙坦渔北路凤凰工业区
联系电话	13500004467

产品详情

广州金琢人水处理设备有限公司是美国滨特尔授权经销商。公司成立于2003年，专业提供进口，环保，安全，优质，高端袋式过滤器。

滨特尔袋式过滤器有国际NSF/ANSI认证，及国内卫生许可证，使用安全放心。

滨特尔袋式过滤器由滤筒，过滤网篮，过滤袋，压力表组成，结构紧凑简单;要过滤的液体经过滤器的进口进入，流进过滤袋，经过滤袋的拦截后，由过滤器的出口流出。

袋式过滤器的进出口设计一般采用侧进底出方式，方便清洗。更换过滤袋步骤：1.先关闭进水阀门，打开排气阀，让过滤器里面的压力降到常压。2.用扳手拧开滤壳，提出堵塞的过滤袋，换上新的过滤袋。3.把换好的滤壳对上顶盖，锁紧。4.打开进水阀门，等排气阀有液体流出时关闭排气阀。总个过程一般在10-15分钟左右完成。

广州金琢人水处理设备有限公司为您提供专业的安装使用指导意见。滨特尔袋式过滤器是您放心，安全的选择。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州金琢人水处理设备有限公司

广州金琢人水处理设备有限公司是美国滨特尔授权经销商。公司成立于2003年，专业提供进口，环保，安全，优质，高端袋式过滤器。

滨特尔袋式过滤器有国际NSF/ANSI认证，及国内卫生许可证，使用安全放心。

滨特尔滤袋过滤器操作简单，使用时只需将所需要精度等级的滤袋安装在滤筒内，检查O型密封圈是否完好，然后用扳手旋紧滤筒，即可投入工作。

泵启动后，过滤机上压力表微微上升，初始压力约0.05MPa左右，随着使用时间的延长，缸内滤渣逐渐增多，当压力达到0.4MPa时，应停机打开筒盖，检查滤机袋留渣情况，pp滤芯价格，可更换滤袋继续使用（滤袋通过清洗一般可重复使用）。

滨特尔袋式过滤器工作压力一般调在0.1-0.3MPa比较合适，不可超过90Psi(6.2bar)。压力可通过回流管路或泵上回流阀来调节，过滤压力过高会损坏滤袋以及保护网，需格外注意。

广州金琢人水处理设备有限公司竭诚为您提供安全，高效，放心的袋式过滤器。

广州金琢人水处理设备有限公司是美国滨特尔授权经销商。公司成立于2003年，专业提供进口，环保，安全，优质，高端袋式过滤器。

滨特尔袋式过滤器有国际NSF/ANSI认证，及国内卫生许可证，使用安全放心。

滨特尔袋式过滤器在液体输入压力稳定的情况下，过滤质量与滤袋内的压力差密切相关，如果压差太大，说明滤袋的过滤孔径已堵塞，过滤速度下降。

我们建议当袋过滤机开始工作后，应定期检查压差，通过前后压力表所显示的压差来决定更换滤袋的时间，一般滤袋能承受压力为0.5-1Kg/cm²(0.05-0.1Mpa)左右，当压差达到这一区间时，应及时更换滤袋以避免滤袋破裂，影响过滤效果。如果压差突然下降，应立即停止过滤，并检查是否发生泄漏。

平时多注意维护保养，保证使用过程中不出现问题。

广州金琢人水处理设备有限公司为您提供专业的技术维护建议，让你安全生产，减少故障率。

佛山市pp滤芯价格好货源好价格由广州金琢人水处理设备有限公司提供。广州金琢人水处理设备有限公司(jzrscl.1688.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！