

# 加气块 启华建材 120\*240\*60加气块

产品名称	加气块 启华建材 120*240*60加气块
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

## 产品详情

山东加气块在使用中有哪些注意事项？

山东加气块是现在新兴的建筑材料，其自身有许多的优势，正是因为其自身的优势而被广泛的运用到建筑行业中去，在使用的过程中也有很多的方面需要注意，我们一起来看看吧！

- 1、对设备成型、布料、振动度参数进行合理的调整，一旦调整好之后不要随意改动，否则会对制品的质量有所影响；
- 2、使用木质栈板时一定要确保其表面是平整的，否则同一木栈板上的标砖，高度误差是非常大的；
- 3、蒸汽养护的时候，注意季节的变化，120\*240\*60加气块，对静停时间、降温速率、蒸气温度等养护参数及时进行调整，防止出现表面开裂现象；

加气块为了避免加气块出现裂痕情况的发生，我们在进行施工设计时就要注意一下几个方面：

在窗洞下增设厚80-100mm，C20，内配2 8钢筋的混凝土带，2 8钢筋同框架柱相连接，120\*240\*60加气块多少钱一立方，以减少应力集中带来的开裂。

混凝土与加气块接壤处，电气管线及开关盒周围，增设钢丝网片，置于粉刷层的糙面中。

砌筑砂浆尽量选用与砌块的弹性模量、线膨胀系数相近的材料；粉刷砂浆中加入含有玻璃纤维的添加剂增加粉刷层的抗裂性。

外墙采用SKK弹性涂料，该涂料可弥补1mm以下的墙体开裂。

加气砌块是一种新型墙体材料，是一种非常轻型的保温隔热建筑墙材。我国加气块行业的发展非常迅速，国内加气砖技术水平已经可以达到先进水平。

加气砌块优势就是节约土地资源，而且它的原料的来源非常的广泛，灰沙，矿渣，粉煤灰和煤矸石等等都是做加气砖的原材料。

为什么加气砌块会取代普通红砖那？

抗震性在震级为7.8级的唐山丰南等地的地震中，据震后考察，加气混凝土建筑只新出现了几条裂缝，而砖混结构建筑几乎全部倒塌，使这两栋相距不远，结构相同而材料不同的建筑形成了鲜明的对照。分析认为，这就是因为加气混凝土容重轻，整体性能好，地震时惯性力小，所以具有一定的抗震能力。这对于我们这个多地震国家来讲将是有很大大益处的。

加工性加气混凝土具有很好的加工性能。能锯、能刨、能钉、能铣、能钻。并且能在制造过程中加钢筋。给施工带来了很大的方便与灵活性。

蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加气块，加入适量发气剂，100\*240\*60加气块价格，调节剂，气泡稳定剂，经配料搅拌，浇注，静停，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。

加气混凝土砌块是一种无需蒸压，而是通过采用特殊工艺配方进行加气，利用物理方法将气加入到水泥等胶凝材料，粉煤灰，填料，水及各种外加剂组成的料浆中，经搅拌，浇注成型，自然养护形成强度的加气混凝土砌块。

加气块-启华建材-120\*240\*60加气块由临沂市启华建材有限公司提供。“加气砖,泡沫砖,加气块,轻质砖,加气混凝土砌块”就选临沂市启华建材有限公司（[www.qihuajc.com](http://www.qihuajc.com)），公司位于：山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米，多年来，启华建材坚持为客户提供好的服务，联系人：许总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。启华建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.qihuajc.com](http://www.qihuajc.com)）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。