

航空蓄电池智能精密恒流放电机

产品名称	航空蓄电池智能精密恒流放电机
公司名称	沈阳华飞航空电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华飞 型号:HF-DZF2445 输入参数:交流160 ~ 265V (50 ~ 60Hz)
公司地址	中国 辽宁 沈阳市皇姑区 沈阳市皇姑区牡丹江街10甲2-241
联系电话	86 024 86595299 13624079589

产品详情

品牌	华飞	型号	HF-DZF2445
输入参数	交流160 ~ 265V (50 ~ 60Hz)	输出参数	30V / 45A
充电电流	45 (A)	外形尺寸	420 × 480 × 200 (mm)
产品认证	通过空军装备部鉴定	适用范围	航空银锌 (镉镍、 铅酸) 蓄电池

hf-dzf2445航空蓄电池智能精密恒流放电检测机

一、概述

hf-dzf2445航空蓄电池智能精密恒流放电检测机，是航空银锌、镍镉、铅酸蓄电池组放电性能检测的专用设备。采用具有世界先进水平和自主知识产权的“恒流实时负载检测”技术和“zl 032381409电池控制保护集成电路”专利技术。具有防误操作、防反接、防短路、防过流、防过放、防过热及断电记忆等保护功能，做到了自动、安全、准确、快速放电检测，大大减轻了操作人员的劳动强度和精神压力。

二、技术特点

一键操作

智能控制

显示精确

保护齐全

使用安全

工作可靠

节能环保

三、主要技术指标

- 1、使用范围：航空银锌、镉镍、铅酸蓄电池组
- 2、输入电压：交流160 ~ 265v (50 ~ 60hz)
- 3、放电时间：1h
- 4、放电电压：电池组电压 21.75v时，自动关机
- 5、放电电流：1-45a精密恒流放电
- 6、工作温度：- 100c ~ + 500c
- 7、工作湿度： 90%
- 8、抗电强度：输入对输出地线抗电强度 2500v/10ma/min
- 9、绝缘电阻： 100m /500v
- 10、体积：420 × 480 × 200 (mm) ， (便携式)
- 11、质量：26 kg
- 12、平均无故障间隔时间 5000小时

客户如有特殊要求，我们通过科学设计，给出最先进、最合理、最经济、最实用、最优化的技术方案，让您选择到量身订做的满意产品。