

上海铁氟龙 铁氟龙棒生产厂家 浙江汇邦

产品名称	上海铁氟龙 铁氟龙棒生产厂家 浙江汇邦
公司名称	浙江汇邦新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市柯城区东港七路96号
联系电话	13248889987

产品详情

浙江汇邦新材料有限公司主要从事含氟特种功能材料的研发、生产、销售，主要产品有【PTFE模压板】【PTFE推压棒】【填充PTFE产品】【膨体PTFE密封板材】【PTFE车削带、膜、板】【PTFE隔膜片】【汽车PTFE油封】。

浙江汇邦与您分享：

聚四氟乙烯棒/板/膜/管

聚四氟乙烯又名铁氟龙，PTFE，聚四氟乙烯。

聚四氟乙烯材料具有以下特性：

- 1.耐高低温-200--+260度长期使用不老化，上海铁氟龙，不分裂，无色变，耐候性强
- 2.不粘性，不粘胶，任何杂尘都可简朴清除，离型效果好
- 3.耐磨系数低至0.05，润滑效果好，降低能耗，减少磨损
- 4.化学性质不乱，铁氟龙棒生产厂家，耐侵蚀，是很好的防腐介质.
- 5.阻燃性，在空气中不燃烧.用在高温中安全性高
- 6.绝缘性，不导电，不漏电.可作高绝缘介质
- 7.无毒，与人体接触，无害身体健康.

聚四氟乙烯棒/管/板/膜能适应各种环境，所以多用于耐侵蚀，耐高温的行业

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

浙江汇邦新材料有限公司主要从事含氟特种功能材料的研发、生产、销售，主要产品有【PTFE模压板】【PTFE推压棒】【填充PTFE产品】【膨体PTFE密封板材】【PTFE车削带、膜、板】【PTFE隔膜片】【汽车PTFE油封】。

浙江汇邦与您分享：

聚四氟乙烯密封件的贮存方法

1. 密封件的存放室温最好在30℃以下，模压铁氟龙厂，避免密封件产生高温老化；
2. 密封件必需存放在密封包装内，避免和空气中的水份或尘埃接触；
3. 密封件必需避开强光照射，铁氟龙挤出棒厂，避免密封件被空气中臭氧腐蚀或提早老化。

密封件是用来防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及外界杂质如灰尘、泥沙、水分等侵入的零部件。

各种密封其机能影响因素是不同的，如机械密封引（填料密封等）影响因素有温度，介质、磨损、所受压力等。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

浙江汇邦与您分享：

聚四氟乙烯板(也叫四氟板，铁氟龙板，特氟龙板)分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极为优胜的综合机能：耐高低温(-192℃ -260℃)、耐侵蚀(强酸、强碱、王水等)、耐天气、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等优良特性。聚四氟乙烯(英文缩写为Teflon或[PTFE, F4])，被美誉为/俗称“塑料王”，中文商品名“铁氟龙”、“特氟隆”(teflon)、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

上海铁氟龙-铁氟龙棒生产厂家-浙江汇邦(推荐商家)由浙江汇邦新材料有限公司提供。浙江汇邦新材料有限公司(www.zjhubam.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浙江汇邦——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省衢州市柯城区东港七路96号，联系人：钱先生。同时本公司(www.hubamxcl.com)还是从事ptfe, ptfef厂家，ptfe生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。