

磁力密封高压反应釜厂家 山东润圣实验高压釜

产品名称	磁力密封高压反应釜厂家 山东润圣实验高压釜
公司名称	威海润圣化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市经济技术开发区青岛中路77A（长峰）（距高铁、火车站、高铁站、汽车站、公交总站1.5KM）
联系电话	13506306795

产品详情

反应釜设备由操作者来执行，磁力密封高压反应釜厂家，只有操作者充分了解反应釜、正确使用设备，才能保持设备良好的工作性能，充分发挥设备效率，苏州磁力密封高压反应釜，延长设备的使用寿命。也只有操作者了解正确使用设备，才能减少和避免突发性故障。因此，磁力密封高压反应釜价格，充分了解反应釜的参数是十分重要的。1、计划好的产量或反应釜全容积。

- 2、确定工作介质的理化性质。
- 3、相应生产工艺所需的工作压力、温度等。
- 4、选择不锈钢反应釜的密封形式（机械密封/填料密封）。
- 5、选择加热形式（蒸汽加热/导热油循环加热/电加热/电阻远红外加热）。
- 6、反应釜搅拌器设计。

反应不锈钢反应釜的主要结构说明日期：

反应锅主要由内罐体、夹套、搅拌装置、支承座四大部件组成(可按工艺需要采用带保温结构)。

1.内罐体按工艺需要采用不锈钢等材料制造，内表面镜面抛光处理，可在线CIP清洗、SIP灭菌，符合卫生规范要求。

2.夹套按工艺需要采用不锈钢或碳钢等。

3.适宜的径高比设计，按需定制搅拌装置；搅拌轴封采用耐压卫生机械密封装置，以保持罐内的工作压力及防止罐内物料泄漏而造成不必要的污染与物料损耗。

4.支承型式按操作要求采用悬挂支耳式或落地支腿式。

很多厂家都会对不锈钢反应釜进行相关的水压试验，下面威海行雨化机专家就来具体介绍一下不锈钢反应釜是怎么进行水压试验的。 专家指出，在进行水压试验的时候，首先要保持不锈钢反应釜的釜体表面干燥，用水把不锈钢反应釜釜体内的空气排空，然后再把水的压力缓慢上升，磁力密封高压反应釜加工，保压不低于30min，然后将压力缓慢降至0.55MPa，保压时间要足够长。 同时还要检查不锈钢反应釜的所有焊缝和连接部位有无泄露和明显的残留变形。如果不锈钢反应釜质量合格，缓慢降低压力将釜体内的水排净，用压缩空气吹干不锈钢反应釜。如果不锈钢反应釜的质量不合格，修补后重新试压直至合格为止。

磁力密封高压反应釜厂家-山东润圣实验高压釜由威海润圣化工机械有限公司提供。“ 高新技术试验仪器设备,膜技术及环保工艺 ” 就选威海润圣化工机械有限公司（ www.runshenghuaji.com ），公司位于：威海市经济技术开发区青岛中路77A（长峰）（距高铁、火车站、高铁站、汽车站、公交总站1.5KM），多年来，润圣化机坚持为客户提供好的服务，联系人：苏明海。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润圣化机期待成为您的长期合作伙伴！