

【华大建材】隔墙板防火 舞阳隔墙板

产品名称	【华大建材】隔墙板防火 舞阳隔墙板
公司名称	郑州华大新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区107辅道金成大道交叉口
联系电话	15839497535

产品详情

隔墙板的优势

有很多人在选择隔墙板和气块的时候存在一些疑问，为什么现在越来越多的建筑装修选择使用隔墙板？华大建材说轻质隔墙板之所以比加气块更受人们喜爱，因其与加气块相比具有以下6个方面优势：

- 1.隔音。轻质隔墙板隔音分贝达到40-45分贝，可应用于教室、会议室、歌厅、养老院等具有隔音要求的场所。加气块块缝可降低隔音效果，分贝指数不高，隔音效果不明显。
- 2.单点吊挂力。轻质隔墙板单点吊挂力100kg，可直接吊挂空调、热水器、电视、排油烟机等重物。也可以在墙体直接开线槽，埋设水电管线。加气块稳定性差，吊挂重物比较危险，隔墙板厂，100-120厚的砌块更不能吊挂重物。
- 3.施工速度。轻质隔墙板无需抹灰，干法施工。工人施工速度每天在60-80平米。加气块需要双面抹灰，粉刷石膏，舞阳隔墙板，施工速度每天7-10平米。

隔墙板的安装

随着住宅产业化的推广和新型墙体材料的普及，轻质墙隔板的运用给建筑行业、建材市场带来了革新。隔墙板以其安装简单、方便、灵活等诸多优点，隔墙板防火，在建筑领域得到越来越多的使用，为了更安全的使用，今天华大建材来介绍隔墙板的安装？

先固定整体墙板，后固定门窗洞口墙板，先整板后补板。安装墙板时应将其顶端和侧边缘粘结面处涂满粘合剂，涂刮应均匀，办公室隔墙板，不得漏刮，粘合剂涂刮厚度不应少于5mm。墙板竖起时用撬棒用力挤紧就位，校正垂直度和相邻板面平整度，保证接缝密合顺直，随即在墙板顶头部用木楔顶紧，缝隙不宜大于5mm，挤出的砂浆及时刮平补齐，用靠尺和托线板将墙面找平找垂直。

1、防火性能:内隔轻质墙板产品的原材料和产品本身均为无机物，绝不燃烧，实验表明，轻质墙板产品是理想的防火隔墙材料，90mm厚墙体的防火性能能达3小时以上。

2、保温性:内隔轻质墙板作内围结构时，其隔热性能达4.5，而国家节能住宅的保温节能要求为5.6，因此不用辅助保温材料，就能满足国家节能建筑的保温要求。

华大建材致力于成为绿色建筑体系和系统应用解决方案专家，紧跟全球发展趋势，在绿色、低碳建筑产品及应用上不断探索、积极创新、提升技术、优化解决方案，为客户提供更高的价值和利益。

【华大建材】(图)-隔墙板防火-舞阳隔墙板由郑州华大新型建材有限公司提供。郑州华大新型建材有限公司（www.huadajiancai.cn）是一家从事“grc轻质隔墙板,grc隔墙板,轻质隔墙板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华大建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使【华大建材】在混凝土及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.xxqtcl.com）还是从事河南新型墙体材料厂家，水泥隔墙板，郑州grc轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。