

人造草坪生产厂家 昊辰永兴公司 人造草坪

产品名称	人造草坪生产厂家 昊辰永兴公司 人造草坪
公司名称	北京市昊辰永兴科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南大红门桥南
联系电话	13693359189

产品详情

人造草坪和天然草坪的区别

对气候的影响天然草坪的坪床是泥沙混合物，结构中有充分的孔隙可以在灌溉和降水过程中积累水分，起到涵养水源的作用。气候炎热时，草坪草用根系吸收深处的水分，通过蒸腾作用带走周围环境的大量热量，有效降低地面温度，调节一定范围内的小气候。人造草坪的坪床结构由橡胶、混凝土或沥青组成，基本不能起到涵养水源的作用，所以不能降低地表温度，而且其热容量小，导致表面温度大幅高于空气温度，人造草坪，特别是在封闭式的体育场中这一问题更为严重。夏季中午时分，人造草坪场地上可以观察到地表附近的空气有明显的受热扭曲现象。有关实验数据表明，30℃以上的高温条件下，天然草坪的表面平均温度低于气温2℃至3℃，而人造草坪表面温度则高于气温6℃至11℃，人造草坪批发，且随气温升高，人造草坪表面温度上升幅度要明显高于天然草坪。在夏季，人造草坪表面温度很高，如果此时使用者与其发生比较激烈的摩擦，接触部位的皮肤将受到严重的伤害。最终产物天然草坪所产生的枯草残体在坪床泥沙中的微生物的分解作用下，转化为有机质重新回到土壤中。最终剩余无毒、无害的泥沙混合物，可以向其中添加有机质改良后另做他用。

人造草水泥混泥土基础简单介绍

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。

5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。

6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。

7、基础保养期为2-3周。

人造草坪施工注意事项

施工时，不可将粘接胶暴露时间过长，因溶剂挥发会造成粘接过大而无法施工。

如温度过低，可用热水加温到15——20 后，即可恢复原来的状态，且性能不变。

石英砂、橡胶颗粒的铺装：

铺撒时须用撒播机进行撒播。石英砂要求圆度80%以上，人造草坪生产厂家，圆径0.2—1.5mm。

人工草皮场材确实安装完成后，人造草坪围挡，方可铺设石英砂及橡胶颗粒。

石英砂的铺设，根据设计用砂量分N次注入，每铺撒一遍必须用专业梳理设备反复梳理使石英砂落下充分密实。铺装中发现任何杂质须立即去除，以确保质量。

石英砂的铺设须检查是否平整及充足，不足之处须酌量填补。

再于石英砂上填入橡胶颗粒，方法同石英砂铺装相同。

人造草坪生产厂家-昊辰永兴公司-人造草坪由北京市昊辰永兴科贸有限公司提供。北京市昊辰永兴科贸有限公司（bjshcyx.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昊辰永兴——您可信赖的朋友，公司地址：北京市大兴区南大红门桥南，联系人：严青松。