

进口泰科阀门 水力控制阀门 阀门

产品名称	进口泰科阀门 水力控制阀门 阀门
公司名称	泰科阀门有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇宇龙路85号4号房406
联系电话	13701725858 13701725858

产品详情

信号蝶阀

信号蝶阀适用于石油、化工、食品、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼、能源等系统管路上。可在多种腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管线和容器上作为调节和节流设备使用。特别广泛适用于高层建筑消防系统及其它需要显示阀门开关状态的管线系统上。

特点：1、小型轻便，水力控制阀门，容易拆装及维修，并可以任意位置上安装。2、结构简单、紧凑，90°旋转启闭迅速。3、操作扭矩小，省力轻巧。4、达到完全密封，气体试验泄漏为零。5、选择不同零部件材质，可适用多种介质。6、流量特性趋于直线，阀门，调节性能好。7、启闭试验次数多达万次，使用寿命长。8、凡使用闸阀、止回阀（球形截流阀）>截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀的管路，特别在高层建筑消防系统及需要显示阀门开关状态的管线系统上，均可用该阀替换。

消防信号蝶阀使用方法：

蜗轮传动装置使用调整及接线方法1、打开电器开关箱罩，根据电器控制要求把电缆的芯线接到相应的端子，并密封好电缆进口，同时把电缆固定，以防止外力牵动时损坏电缆接线。2、当阀门在“全关”位置时，顺时针转动下面的关向凸轮，是凸轮刚好触动微动开关（可以听到咔哒声），然后旋紧凸轮上的螺钉固定凸轮。3、当阀门在“全开”位置时，逆时针转动上面的开向凸轮，用与上述相同的方法调整好开向凸轮。4、调整限位螺钉，当阀门在“全关”或“全开”位置时，不应使限位螺钉刚好顶在蜗轮的限位平面，而应留有一定的间隙，然后旋紧限位螺钉上的锁紧螺母。5、盖上电器开关箱罩，当阀门在“全关”位置时，使开度指示器的指针指向刻度盘上的“0”刻度，并旋紧螺钉固定指针。

消防闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，蝶阀门，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50°，介质温度不高时为2°52'。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，

以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，泰科截止阀门，这种闸板叫做弹性闸板。消防闸阀的种类，按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。

进口泰科阀门(图)-水力控制阀门-阀门由泰科阀门有限公司提供。进口泰科阀门(图)-水力控制阀门-阀门是泰科阀门有限公司（www.tktyco.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。同时本公司（www.taikezg.com）还是从事上海泰科阀门化工阀门，进口泰科阀门化工阀门，泰科tkyco化工阀门的厂家，欢迎来电咨询。