

# 办公室装潢 南陵装潢 耘艺装饰公司

产品名称	办公室装潢 南陵装潢 耘艺装饰公司
公司名称	芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市镜湖区世纪城绿地新都会
联系电话	13155332955

## 产品详情

### 电梯轿厢过度装修有什么危害

电梯是通过提升绳并依靠主机的驱动轮绳槽的摩擦力来驱动，在用的电梯大部分是以某一额定速度在井道中运行。电梯在运行过程中，利用对重平衡部分轿厢的质量，实现节能的目的。因此，电梯在大部分的使用过程中是偏载运行的，由此引入平衡系数这一概念：平衡系数用于平衡轿厢负载与对重侧的重量，其计算公式为：
$$K = (W - G) / Q$$
（式中：W为对重侧总重量；G为轿厢自重；K为平衡系数；Q为轿厢额定载重量）。根据TSG 7001-2009标准规定曳引式电梯平衡系数应当在40%~50%之间或者符合制造（改造）单位的设计值。通常，电梯在设计生产安装后，由于W和G为定值，南陵装潢，则平衡系数K亦为定值。但由于电梯装修的出现，轿厢自重必然会有所增加，由此平衡系数K将会减少。平衡系数的减少，将会对电梯的运行带来各种不利的影响：首先，轿厢自重增加，室内装潢设计，则其额定载重量必然降低，从而降低其输送能力；其次，对电梯的能耗也会产生影响，电梯在日常使用过程中，大部分是处于非满载或非空载状态下运行的，由于过度装修的出现，电梯将可能长期出现满载状态运行的情况，办公室装潢，从而加剧了电梯的使用能耗；最后，长期的大偏载运行，将加剧电梯机械部件的损耗，影响电梯的使用寿命。

### 阳台装修要注意什么

#### 阳台装修的注意事项：

- 1、排水问题阳台地面要确保排水系统的顺畅，以防止积水渗透进居室。如果你不住在一楼，排水就是一个问题，并不像在地上一样，浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来，或者是小暗道也可以，小户型装潢设计，这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来，并且排走。
- 2、要注意安全大多数住宅的阳台并不是为了承重而设计的，通常来说每平方米的承重不超过400千克，因此在装修阳台时了解它的承重是十分重要的。装修储物都不可以超过其荷载，尽量少放过重的家具，避免造成危险。居室和阳台之间有一道墙，墙上的门连窗可以拆除，窗下半墙不能拆，它在建筑结构上“配重墙”，起着支撑阳台的作用，一旦拆除就会严重影响阳台的安全，甚至会造成阳台坍塌。封阳台

时千万不要为了多扩点空间而将阳台探出一截，这样不仅危险，而且不美观，物业管理部门也不允许。

## 厨房

- 1、建材类：地砖、墙砖、吊顶(或铝扣板、pvc)、橱柜(地柜、高柜、吊柜)
- 2、灯具类：主灯、射灯、橱柜灯
- 3、电器类：灶具、油烟机、消毒柜、冰箱、微波炉、小厨宝、电水壶
- 4、五金类：水槽、水槽龙头、地漏、合页、开关面板、电源插座、角阀、炊具
- 5、其他类：燃气报警器、暖气片

## 卫生间

- 1、建材类：地砖、墙砖、腰砖、花砖、吊顶(或铝扣板、pvc)、水柜、镜柜、淋浴房(或浴帘)
- 2、灯具类：主灯、射灯、镜柜灯
- 3、电器类：换气扇、浴霸、热水器
- 4、洁具类：洗面盆、台面、MT、镜面、马桶
- 5、五金类：龙头、淋浴花洒、地漏、浴巾架、三角置物架、毛巾架、伸缩镜、厕纸盒、马桶刷
- 6、其他类：红外幕帘、等电位联接端子、暖气片

办公室装潢-南陵装潢-耘艺装饰公司(查看)由芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司提供。芜湖市耘艺装饰设计工程有限公司(www.whyyzs.cn)是从事“装修公司,装饰公司,装潢公司”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:胡经理。