

# 浩鑫压瓦机现货供应全自动数控840-900型彩钢压瓦机

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 浩鑫压瓦机现货供应全自动数控840-900型彩钢压瓦机     |
| 公司名称 | 东光县浩鑫压瓦机械有限公司                   |
| 价格   | 25000.00/台                      |
| 规格参数 | 浩鑫:10<br>840900:10<br>河北省东光县:10 |
| 公司地址 | 东光县堡北开发区浩鑫压瓦机                   |
| 联系电话 | 0317-7768878 15130787827        |

## 产品详情

840/900彩钢压瓦机设备技术参数（屋顶瓦+墙面瓦）

双层压瓦机将两种型号很完美的结合在一起，结构合理、外形美观。具有节省占地空间、操作简单等特点，特别适合场地小和现场施工的客户使用。

该机主要由进料导入平台、成型主机、成型剪切装置、液压站、电脑控制系统等几部分组成。

上下层转换操作简单，只需通过电控柜上的转换钮来转换分别控制每一层，动力也可通过离合器分别控制每一层。

选装配置有普通放料机、液压放料机。上下层的型号按客户要求而定。

1. 设备生产型号：JK 25-210-840/JK15-225-900
2. 设备外形尺寸：5500mm\*1300mm\*1300mm
3. 设备总重量：3.5吨
4. 主机大架构造：250 H 钢焊接而成

5. 设备中板厚度：14 mm
6. 滚压成型排数：上层：9排（900）下层：11排（840）
7. 成型轴材质：45#钢 淬火处理
8. 成型轴尺寸：直径70
9. 成型压辊材质：45#钢 镀硬铬处理
10. 传动方式：链轮链条传动
11. 链轮链条规格：0.6寸
12. 设备总功率：6 KW
13. 成型主机功率：3 KW
14. 设备成型速度：8-10米/分钟
15. 滚压材质厚度：0.3-0.8mm
16. 设备进板宽度：1000mm/1000mm（可定做加宽型，加宽型进板宽度：1200mm/1200mm）
17. 电脑控制系统：  
设备采用PLC工业电脑控制系统，系统包含5.7英寸台湾台达液晶显示屏，中英文对照程序。
18. 液压剪切系统：主要液压剪切功率为3 KW，剪切模具采用Cr12  
高温淬火处理。设备采用液压剪切系统，利用齿轮油泵工作原理，系统包含液压泵站一台，液  
压油缸两台，液压油管两根，电磁阀两套。
19. 免费售后服务一年 终身维修。