

鑫全盛水转印公司 水转印加工 南石头街道水转印

产品名称	鑫全盛水转印公司 水转印加工 南石头街道水转印
公司名称	东莞市鑫全盛印刷实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼
联系电话	13632776966 13632776966

产品详情

水转印加工技术是一项特殊的转印技术，它能够对凹凸不平的产品进行印制，从而拓宽了印刷的领域。并且，它的发展还不过短短十年左右的时间，却已经得到了厂家们的广泛运用。不过，在进行加工的过程中，为了确保该技术的稳定发挥，需要用户注意一些事项。1，承印物质在进行水转印加工技术前，需要进行一定的处理。比如进行清洗或清理，保证承印物质的表面达到该转印加工的要求，确保最后的转印效果优异。所以，工作人员切不可偷懒，而且还要熟练掌握各种承印物质的处理程序。

1) 水披覆转印膜的制作，南石头街道水转印，是采用凹版印刷机采用传统印刷工艺在水溶性聚乙烯醇（PVA）薄膜表面印刷而成。（2）被转印物转印前处理：将被转印物表面擦拭干净，然后根据被转印物根据材料的不同或者是转印膜的花纹不同选择相应颜色和组分的底漆喷于其上，烘干。（3）膜纸入水：将转印膜平放于水中溶解50s-140s，然后在其表面均匀的喷上能使膜溶解但不破坏膜上油墨的活化剂。（4）转印：将被转印物倾斜一定角度后入水，速度要均匀，待转印部分全部入水后随即搅动水避免其余杂膜重新贴附后将转印物取出 [2]。（5）水洗后烘干：水压不易过大，水转印工厂，避免破坏刚转印的花纹，之后将转印物烘干。（6）光油：在转印物表面喷一层光油，保护物件表面的花纹，水转印膜，使物体表面有光泽。（7）成品：待光油自然干燥后包装成品。

塑胶件喷漆就是喷油，基本是相同的。塑胶是塑胶；橡胶是橡胶，水转印加工，底材不同，操作就完全不同。塑胶件喷油，有款橡胶油，喷完后，经过干燥后，表面会有一个类似橡胶的手感，有点弹性，就是触摸的感觉。塑胶件喷油的工艺：是表面处里工艺，协助塑胶成型时无法达到的表面要求。塑胶喷油工作原理是将待测燃油喷进一个带有柱塞的缸体内。缸体的开闭由一个电磁阀控制，缸体中柱塞与一个高精度的电子位移测量系统相连。

鑫全盛水转印公司(图)-水转印加工-南石头街道水转印由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。东莞市鑫全盛印刷实业有限公司（www.dg6789.com）是一家从事“水转印,加工水披覆加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫全盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫全盛印刷实业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

