

软管贴标机一生产家 北京软管贴标机 轻松包装

产品名称	软管贴标机一生产家 北京软管贴标机 轻松包装
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

产品详情

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：编织软管贴标机、不锈钢编织软管专用贴标机、全自动进水软管贴标机、全自动卫浴进水软管贴标机、自动马桶进水软管贴标机、贴标签机、贴商标机等贴标设备。编织软管贴标机主要为不锈钢编织软管专用贴标机。该设备稳定性好，通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管，实现自动贴标。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎广大顾客朋友来电详谈！

轻松包装设备_国内贴标机的发展情况

贴标机行业在我国的发展不是那么顺利的，贴标机发展也曾存在着一定的阻碍，特别是在开放而又竞争激烈的现代化市场中。贴标机厂家发展总会遇到这样那样的难题，商品包装需求和要求不断提高、价格战持续不断、国外贴标机抢占市场等等。面对这些问题，热水器软管贴标机多少钱，贴标机厂商应冷静分析市场，提高生产效率，降低生产成本，从而降低产品价格，以价格来取胜市场。同时，保证生产优质的贴标机，提高贴标机的效率和性能，使贴标机实现科技化、现代化，以满足快速发展的市场需求。

轻松包装设备_贴标机出现断标现象的原因

出现断标的现象，其中原因是多方面的。

1、标签本身的问题

标签底纸切伤是导致断标的一个原因，这个问题有一个很明显的现象就是断口处很整齐，仔细观察时可以发现，标签的底纸有明显的切伤的痕迹，需要重做标签。

标签的底纸材质不对也会导致标签断标，标准的贴标机标签都是选用格拉辛，相对的铜版纸的底纸就回由于底纸的强度不够导致断标

轻松包装设备_贴标机出现断标现象的原因

2、剥标板的问题

除了标签本身的问题以外，标签发生断标的主要也是集中在剥标板上，其中一个最主要的原因是剥标板太过于锋利，剥标板是用钣金机加工做成的，主要的刀口处切铣量过大造成的，主要的处理方式是手工对刀口进行打磨一下，使刀口处的过渡圆滑一些就可以了

再有一个由刀口导致的断标是由于剥标板装配歪了是的刀口不水平，导致标签在经过刀口时受力不均匀切断标签，也会导致断标出现

3、张紧机构的问题

在整个标头部分，张紧机构的目的是为了保证在牵引运动时，标签可以相对均匀、稳定的从剥标板分离出来，出于这个目的标签的张紧是需要保证一定的力度的，当力度过大时，也会导致标签断掉，北京软管贴标机，可通过减少压标辊片的力度，刹车杆的弹力进行解决。

轻松包装设备_贴标机异常状态说明与排除

(1)、电源指示灯不亮：

检查电源是否连上，并且电路是不是有电。

(2)、光电异常：

在贴标过程中，当电眼无法检测时，须重新调整电眼之敏感度，若反复调整无效，则为电眼损坏须更换新品。

(3)、出标位置：

按测标钮后系统会自动计算标签长度及间隙，标签头出标长短，通过调整光电检测眼位置或改变出标长度数值调整出标位置。一般标签离开剥离板口1-3mm为最佳。

(4)、标签中间皱折：

输送带速度太慢，编织水软管贴标机图片，出标速度太快。降低出标速度或加快输送带速度。

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：编织软管贴标机、不锈钢编织软管专用贴标机、全自动进水软管贴标机、全自动卫浴进水软管贴标机、自动马桶进水软管贴标机、贴标签机、贴商标机等贴标设备。编织软管贴标机主要为不锈钢编织软管专用贴标机。该设备稳定性好，通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管，实现自动贴标。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎广大顾客朋友来电详谈！

轻松包装设备_贴标机常见故障

什么原因会导致贴不上标签？

原因解决办法：

- 1、 出标速度过慢调高出标速度
- 2、 测物电眼位置不对调整测物电眼位置
- 3、 预出标签不够长调长预留标签长度
- 4、 测物电眼离出标端太远把测物电眼右移
- 5、 测物电眼未检测到物料调整测物电眼
- 6、 物料间隔太小增大物料间隔

轻松包装设备_不锈钢编织软管专用贴标机简介

主要用途：

本机为不锈钢编织软管专用贴标机。

通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管实现自动贴标。

功能特点：

- 1、 本机具有一键标签长度自动测量功能，更换不同规格的标签后一键自动检测标签尺寸，无需再次人工设定标签参数。
- 2、 彩色触摸屏操作简单、方便、易操作，具有故障显示功能。
- 3、 贴标参数储存：根据不同的物体或标签可以预先设置并将参数存储，以后可以直接调用，不用每次都设置参数。
- 4、 往复式气缸定位产品，可在产品的指定位置精确贴标。
- 5、 送标器角度可6维空间调整，更换不同尺寸的产品调节简单快捷。
- 6、 标头采用特殊结构设计，软管贴标机第一生产家，保证了贴标的高精度。

轻松包装设备_不锈钢编织软管专用贴标机

贴标机(Labeler)，是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。贴标签机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加，技术水平也有了很大的提高，已从手动、半自动贴标的落后局面，转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局。

不锈钢编织软管专用贴标机操作过程：

放产品（可接流水线）—>产品导向（设备自动实现）—>产品输送（设备自动实现）—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴

轻松包装设备_贴标机常见故障及原因

为什么会连续出标签？

一般是测标电眼位置不对或测标电眼故障，请调整标签电眼位置。

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：编织软管贴标机、不锈钢编织软管专用贴标机、进水软管自动贴标机、全自动卫浴进水软管贴标机、马桶进水编织软管贴标机、贴标签机、贴商标机等贴标设备。编织软管贴标机主要为不锈钢编织软管专用贴标机。该设备稳定性好，通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管，实现自动贴标。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎广大顾客朋友来电详谈！

轻松包装设备_编织软管贴标机

贴标机作为包装行业内应用很为广泛的机器，它的发展牵动着每个生产厂商的心。尤其是国内贴标机大量依赖进口这一现状，不但价格高昂，而且售后服务也得不到保障。近几年由于我国的贴标机发展迅速，以实用的操作性和低廉的价格取代了很多国外进口设备。目前市场上的贴标机功能都非常强大，速度也非常快，完全替代了传统的老式贴标机，这也是贴标机快速发展的主要因素。我们轻松公司特别注重产品的研发与创新，同时不断地改进和完善设备，使设备更加稳定、好用。如我们新推出的：编织软管贴标机。

编织软管贴标机为不锈钢编织软管专用贴标机。机器通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管实现自动贴标。

轻松包装设备_编织软管贴标机的功能特点

- 1、本机具有一键标签长度自动测量功能，更换不同规格的标签后一键自动检测标签尺寸，无需再次人工设定标签参数。
- 2、彩色触摸屏操作简单、方便、易操作，具有故障显示功能。
- 3、贴标参数储存：根据不同的物体或标签可以预先设置并将参数存储，以后可以直接调用，不用每次都设置参数。
- 4、往复式气缸定位产品，可在产品的指定位置精确贴标。
- 5、送标器角度可6维空间调整，更换不同尺寸的产品调节简单快捷。
- 6、标头采用特殊结构设计，保证了贴标的高精度。

轻松包装设备_自动编织软管贴标机的巨大优点

1、 高效率，低成本。自动贴标机械是现代的机电一体化产品，从根本上改变了手动贴标效率低下、贴标质量不高的局面。贴标机械的使用，不但包装了生产产量，而且在投入成本上大大降低，增加厂家生产活力。

2、 方便可靠，便于管理。贴标机的优良性和可靠的工作性能，不干胶贴标机具有清洁卫生、不立式贴标机发霉，贴标后美观、牢固、不会自行脱落等优点。设备操作简单，对许多中小企业来说，一两台自动贴标设备便可满足其产量需求，比起原来要管理数个工人贴标，贴标机无疑具有卓越的易管理和方便性。

3、 性能高，性价比更高。自动编织软管贴标机贴标速度快，精度高的显著特点，使用寿命也很长。一台贴标设备一般使用寿命在8-10年左右，拿现在主流的贴标机价格来算，一台全自动圆瓶贴标机（标准机）市场价一般是三到五万，平均每年投入三五千就可完成贴标产量，这相当于一个月的人工成本而已。可见贴标机的超高性价比。

自动编织软管贴标机还有许多优点，比如它的低耗能，自动生产、自动监控、自我检测等特点。

轻松包装设备_自动编织软管贴标机技术参数

设备产量： 40-60件/分钟(与被贴物及标签尺寸有关)

贴标精度： $\pm 1.0\text{mm}$ （不计被贴物和标签误差）

电源电压： 220V AC 50/60HZ

压缩空气： 0.4 - 0.6MPA

整机功率： 1KW

设备重量： 约180kg

外形尺寸： L1200mm × W1000mm × H1600mm

软管贴标机第一生产家-北京软管贴标机-轻松包装由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司（www.gzqingsong.com）是一家从事“不干胶贴标机,灌装机,旋盖机,铝箔封口机,微量灌装生产线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“轻松包装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使轻松包装在贴标机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！