

# 高耐磨聚乙烯车厢滑板 松丽耐磨材料 聚乙烯车厢滑板

产品名称	高耐磨聚乙烯车厢滑板 松丽耐磨材料 聚乙烯车厢滑板
公司名称	山东松丽耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区
联系电话	13153483313 13153483313

## 产品详情

超高分子量聚乙烯耐磨车厢滑板衬板在矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。主要应用就是料仓、溜槽衬里：在贮仓、料箱、料斗或其它容器的散装物料以及这些物料在溜槽、漏斗、输送溜槽和相类似设备的贮存和运输过程中，通常由于物料结块、架桥或dongjie而受阻，解决这些问题耗资费时。采用超高分子量聚乙烯板的材料衬里是解决这些问题的较佳形式。因为用超高分子量聚烯材料衬里具有如下优点：高耐磨和极低磨擦系数，高分子聚乙烯车厢滑板，防止物料架桥时流动受阻；极低吸水性，它不被水所润湿，不受物料湿度的影响。因此，物料不会在衬里壁上，特别是露天作业，也不会因温度太低造成湿的物料和容器冻在一起；超高分子量聚乙烯为无味、无嗅、的材料。允许用于与食品和药品接触的场合超高分子量聚乙烯耐磨车厢滑板衬板。

超高分子量聚乙烯耐磨车厢滑板衬板超高分子量聚乙烯板材在矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。船仓、车箱的衬里：一般散装船仓内衬安装上超高分子量聚乙烯板材后，平均卸货时间由原来的16-20小时减少到13-17小时，节省卸货时间和费用。汽车货斗的衬里也可以显著提高卸货的速度。多年使用效果明显，尤其对于黄土、湿土、露天煤矿开采工程车再不会为沾料而发愁

公司生产的车厢滑板自身润滑高抗冲击.具有高耐磨性和极低的磨擦系数，聚乙烯车厢滑板价格，防止物料架桥时流动受阻.极低的吸水性不被水所润湿，高耐磨聚乙烯车厢滑板，不受物料湿度的影响。因此，物料不会粘附在车厢底板上，聚乙烯车厢滑板，特别是高寒地区露天作业，也不会因温度太低造成湿的物料和厢底板结在一起；高酸碱物料的运输车辆安装本产品后可有效降低物料对车辆的腐蚀，提高车厢板的使用寿命，大大降低使用成本。今天本站小编带大家了解下车厢滑板常用规格有哪些。

车厢滑板常用规格：

厚度：5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/15mm/16mm/20mm；

长度：4.8m/ 5.2m/ 5.6m / 6.3m / 8.6m；

宽度：1.5 m ---2.0m。

高耐磨聚乙烯车厢滑板-松丽耐磨材料-聚乙烯车厢滑板由山东松丽耐磨材料有限公司提供。“山东省德州市德城区”就选山东松丽耐磨材料有限公司（[www.dzgthg.com](http://www.dzgthg.com)），公司位于：山东省德州市德城区，多年来，松丽耐磨材料坚持为客户提供好的服务，联系人：孙先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。松丽耐磨材料期待成为您的长期合作伙伴！