

# 换气门油封 葫芦岛气门油封 优全特密封件耐劳损

产品名称	换气门油封 葫芦岛气门油封 优全特密封件耐劳损
公司名称	沈阳优全特机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区中华路2号
联系电话	13234017207

## 产品详情

### 什么是磨煤机氟橡胶骨架气门油封

高性能骨架气门油封

用途：水泵机械油封

材料：氟橡胶

品牌：CHO、YEI

型号：8617419.1\*450.85\*19.05

适用：车型上重、沈重、磨煤机

尺寸：45\*72\*18~667\*700\*80 (mm)

### 农机气门油封的主要特点

油封外部为圆筒形用来保证对腔体的静态密封-  
采用内包金属骨架的橡胶外缘；采用外露金属骨架的外缘，大多需要抛光和镀敷防腐涂层。

装有弹簧的密封唇保证轴的动态和静态密封的密封可靠性。经过长期开发研究的结果，油封的密封唇结构提高到不错的性能，进而提高在更宽的负荷范围内的密封可靠性

若是想要了解更多关于气门油封的问题，欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦！

## 什么是不锈钢气门油封A型

不锈钢油封A型

代码：A型

压力（MPa）：1

温度：-55/+260

速度（m/s）：30m/s

### 一、作用：

农机气门油封作用是起到给农业机械进行“封油”作用，从而不至于让润滑油渗漏，称之为油封的一类。

### 二、应用范围

农机油封主要行业应用于航空、汽车、摩托车、铁道、车辆、船舶、家电、农业机械，等行业。

### 三、运作机械范围

适用于旋转运动及往复运动密封。

安装在各重型号发动机、变速箱、拖拉机、磨煤机、汽缸等部位。主要防止被密封介质（气体、液体。）渗透及外部异物进入机体。

### 四、注意事项：

普通的气门油封承压范围十分有限，一般为0.03兆帕。这个压力一般为润滑油本身高差形成的压力。如果需要密封更高压力，则需要挑选高压油封（一般高可以承受1兆帕压力）或挑选其他密封形式。

若是想要了解更多关于气门油封的问题，欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦！

什么是轮毂汽车氟橡胶气门油封

关键词：氟橡胶油封，轮毂油封，汽车油封

油封用途：后轮油封

材料：氟橡胶

品牌：CHO、YEI

型号：AXLE：150\*180\*21

适用车型：沃尔沃、奔驰、尼兰奥普、安凯

尺寸：AXLE：150\*180\*21（mm）

工作温度：100（℃）

单个农机气门油封不宜密封两种不同的介质，大量的化学物质增加了对于油封材质性能的影响，油封对密封介质的相容性应该通过实验室试验来确定。油封用不同橡胶对密封介质的适应性密封介质的污染可能是腔体铸件为防止密封介质的污染对密封特性的不良影响，一定要注意尽量保持腔体清洁。

若是想要了解更多关于气门油封的问题，欢迎前往[优全特密封件厂家批发网](#)进行咨询哦！