

优全特密封件耐磨损 曲轴农机油封 抚顺农机油封

产品名称	优全特密封件耐磨损 曲轴农机油封 抚顺农机油封
公司名称	沈阳优全特机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区中华路2号
联系电话	13234017207

产品详情

什么是磨煤机氟橡胶骨架农机油封

高性能骨架农机油封

用途：水泵机械油封

材料：氟橡胶

品牌：CHO、YEI

型号：8617419.1*450.85*19.05

适用：车型上重、沈重、磨煤机

尺寸：45*72*18~667*700*80 (mm)

机械的摩擦部分由于在农业机械运转时有油进入，为防止这些油从机械的间隙中泄漏而使用油封，并且除了油以外还需要防止水与化学药液的泄漏以及尘埃及土砂从外部侵入，这时候也要用到农机油封。

若是想要了解更多关于农机油封的问题，欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦！

什么是不锈钢农机油封A型

不锈钢油封A型

代码：A型

压力 (MPa)：1

温度：-55/+260

速度 (m/s)：30m/s

到底煤矿机械农机油封标准都有哪些国家引用的标准号呢？

- 1.GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定；
- 2.GB/T 513-1992 硫化橡胶邵尔A硬度试验方法；
- 3.GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值；
- 4.GB/T 1683-1981 硫化橡胶耐液体试验方法；
- 5.GB/T 1690-1992 硫化橡胶耐液体试验方法；
- 6.GB/T 1804-1992 一般公差 线性尺寸的未注公差；
- 7.GB/T 1958-1980 形状和位置公差 检测规定；
- 8.GB/T 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表；
- 9.GB/T 2829-1987 周期检查计数抽样程序及抽样表；
- 10.GB/T 3512-1983 橡胶热空气老化试验方法；

注：以上内容只作为参考，请按实际情况及标准为准。

若是想要了解更多关于农机油封的问题，欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦！

什么是不锈钢农机油封LC型

不锈钢油封

代码：LC型

压力 (MPa)：0.35

温度：250

速度 (m/s) : 8m/s

安装导致的失效：

- 1.唇口划伤：与吉林农机油封配合金属零件磕碰严重。
- 2.唇口部损伤、唇口腰部破裂或唇口翻转：轴倒角不良、组装不良或油封与腔体不同心。组装时在倒角处和轴端涂敷润滑脂。
- 3.轴的方向性导致渗漏：使用了用车床加工的轴。用砂轮与金刚砂纸精加工时，挂上了进给。
- 4.弹簧脱落：轴倒角尺寸及角度不正确，轴端倒角使唇口部在轴端卡住，或安装轴与腔体不同心，装配比较野蛮粗糙，导致弹簧一部分或全部脱落。在倒角处涂敷润滑再进行装配。
- 5.唇口端部磨损：轴表面粗糙度过大，磨损面上带有圆周向的“条纹”。用砂纸修正轴的表面粗糙度，直到能够大到要求。用符合表面粗糙度要求的轴更换不合格的轴。
- 6.壳的损伤导致渗漏：配合部位渗漏。

若是想要了解更多关于农机油封的问题，欢迎前往[优全特密封件厂家批发网](#)进行咨询哦！