

四川建筑工地隔音围挡厂家，工地隔音声屏障，成都二环高架桥声屏障

产品名称	四川建筑工地隔音围挡厂家，工地隔音声屏障，成都二环高架桥声屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	163.00/平方米
规格参数	产品名称:工地隔音围挡 产品材质:彩钢板 产品特点:隔音降噪产品
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询

四川成都建筑工地隔音围挡厂家，工地隔音声屏障安装施工，成都二环高架桥声屏障，桥梁两侧隔音屏，高铁道路轻轨全封闭声屏障。

隔音围挡的吸声和隔声本质上是不同的，但它们通常在特定的工程应用中组合以提供全面的降噪。理论上，增加房间中吸声的数量等于增加分区中的隔声的数量。常用的有隔声房间，隔声封面，复合墙面板，交通干线隔声屏障，车间隔声屏幕，管束等。

吸声材料可单独用于吸收和降低声源所在房间的噪音，但不能有效隔离外界噪音。当吸声材料与隔声材料组合，或者吸声材料是隔声结构的一部分时，它通常表现出隔声结构隔声能力的改进。为了正确选择材料并改善建筑物的吸声和隔声处理效果，有必要在概念上区分吸声,隔声,吸声材料和隔声材料，这是构建噪声控制的基本问题。

隔音围挡，它主要讨论了环境对吸声材料吸声性能的影响。讨论了不同温度，湿度和气流环境下使用的吸声材料对吸声性能的影响，防潮吸声材料应在潮湿环境中使用。

隔音围挡安装环境与吸声材料吸声性能影响：一个现场和温度会引起声速，波长和空气粘度的变化，从而影响吸声材料的吸声性能。随着温度的升高，吸声的性能向高频方向发展，随着温度的降低，吸声的性能向低频方向发展。

按不同的用途又可以分为这样几类：铁路声屏障、公路声屏障、城市景观声屏障、居民区降噪声屏障等。

因为我国的经济飞速发展，使得我国的轿车和汽车行业发展迅猛，我们每天都能在公路上看到数量众多的汽车跑来跑去。虽然交通行业和交通方式的发展促进了人们生活水平的提高，使得人们之间的联系变得更加方便，便捷和简单但是这也带来了一个非常严肃和重要的问题，那就是汽车在公路上行驶会产生一定的噪音。一旦这个噪音达到一个数量值那么就会给人们带来很大的麻烦。科学研究表明，长期处在噪音环境之下，会对人们的身体健康带来非常大的损害。如何解决公路上的噪音，是令很多部门公路，高速公路是应用声屏障最多的地方，也是使用各类型声屏障最多的地方。平时我们看到的直立型声屏障、弧度声屏障、折角声屏障在公路，高速公路上面是可以随时看到的。

组合透明型声屏障的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。它外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，造价低，使用寿命长，特别适用于高架高速道路和城市轻轨、地铁的防噪声使用，是现代化城市最理想的隔声降噪设施。组合透明型声屏障，高度在1m—5m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A)(125Hz~40000Hz, 3倍频程)，最高达20dB(A)。一般来讲，组合透明型声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好。组合透明型声屏障按材质分类又可以分为以下几类：金属声屏障（金属百叶、金属筛网孔）、混凝土声屏（轻质混凝土、高强混凝土）、PC声屏障、玻璃钢声屏障等