

日通科技产品质优价廉 青岛塑料制品厂低温等离子净化器

产品名称	日通科技产品质优价廉 青岛塑料制品厂低温等离子净化器
公司名称	德州日通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县老城镇新街社区
联系电话	13356848666

产品详情

等离子净化器使用操作说明及注意事项

接通交流220V，50Hz电源后，净化器即可工作，这时电控箱工作指示（绿）灯亮，净化器本身发出连续平稳的工作运转声；

若复位指示（红）灯偶尔有闪动，属电极放电，视为正常现象，净化器仍可自动复位工作；

若复位指示（红）灯闪动频率快或长期亮，可按下复位键，如红灯仍亮，塑料制品厂低温等离子净化器直销，应立即关闭电源，打开净化器前门，检查各部件是否异常及有无异物，塑料制品厂低温等离子净化器厂家，确定无误后仍不成功，则需关闭电源，对电极进行清洗；

清洗后如仍不能正常工作，应立即联系专业维护人员及时检修；

严禁在通电情况下打开净化器前门及电控箱。

等离子净化器防腐内衬的种类很多，常用的方法主要有：涂特种防腐漆、贴瓷砖、铸石防腐层。因等离子净化器应付的不止是酸碱腐蚀，还有高温含尘烟气的冲刷、磨损和烧蚀等损害因素。不论防腐漆的耐酸碱能力有多强，都很快会被磨损和烧蚀干净而失去防腐能力。

贴瓷砖的方法对酸碱腐蚀和磨损都有较强的防护能力，但水面以上的瓷砖易因温度频繁和剧烈变化而脱落，所以采用的较少。

铸石防护内衬的耐酸碱腐蚀和耐磨损能力较强，青岛塑料制品厂低温等离子净化器，耐高温能力稍差，应尽量避免除尘器无水干烧。因此，钢制湿式除尘器使用铸石防护内衬。

当然，塑料制品厂低温等离子净化器报价，关键的是其防护内衬的制作工艺和质量；如防腐层的筋网焊接牢固，除锈，制作材料质量确保，材料的配比，防护层凝固后做涂酸处理等等。否则也是不能确保达到目的的。

制药厂低温等离子净化器也可以作为风道式空气净化器，连接在送风系统的或回风系统的管路中，以及送、回风的静压箱中。3、整个系统全自动控制自动调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。绿、黄、红三色信号灯能正确显示其工作状态。

等离子净化器又称低温等离子废气净化器，在电催化总的设计概念下，分三个即又混成的激发系统：微波激发区、等离子激发区、极板激发区。每个激发区有它特定的功能，但在原理上有它相似的地方。

日通科技产品质优价廉-青岛塑料制品厂低温等离子净化器由德州日通环境科技有限公司提供。德州日通环境科技有限公司（www.dzrthj.com）是一家从事“布袋除尘器,uv光氧催化设备,等离子净化器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“日通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使日通科技在环保监测设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！