

# 绿通电动观光车遮阳帘怎么样 垚之久汽车零部件

产品名称	绿通电动观光车遮阳帘怎么样 垚之久汽车零部件
公司名称	无锡垚之久汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏宜兴杨巷镇邮电路6路
联系电话	18068326965 18068326965

## 产品详情

应该怎么区分各种电动遮阳天棚帘？

将透明玻璃应用到现代建筑上已成为一种潮流。但随之带来了玻璃采光顶如何遮阳隔热问题。为了解决这一问题，电动遮阳天棚帘应运而生，绿通电动观光车遮阳帘怎么样，并拥有多种不同产品类型。但是现实生活中非专业人士常常无法分清每种天棚帘的区别，为选择哪种天棚帘较适合自家玻璃顶而烦恼不已。

### 电动遮阳天棚帘

电动遮阳帘是运用在玻璃采光顶方面的电动遮阳系统，根据运行原理可分为卷轴式天棚帘、折叠式天棚帘。其中卷轴式天棚帘分为FSS卷轴式天棚帘、FTS卷轴式天棚帘两种；折叠式电动天棚帘分为：FCS折叠式天棚帘、双轨折叠式天棚帘两种。

### FTS卷轴式天棚帘

- 1.每套系统使用两合同型号的FTS专用管状电机和一个电子控制盒；
- 2.面料需具较大的抗拉强度，一般选用玻璃纤维+PVC阳光面料或其它高强度的纤维面料；
- 3.系统为单开模式，可做成平行、弧形、梯形天棚帘；
- 4.系统效果：使用时，面料平整的张紧着；

### FSS卷轴式天棚帘

- 1.系统使用一台管状电机和一套弹簧系统，电机提供动力，弹簧系统提供回卷张力；
- 2.面料在运行时或静止时保持张紧状态；

- 3.选用面料时要求面料具备一定的抗拉强度；
- 4.FSS天棚帘为单开模式，面料展开时会稍下垂；
- 5.可做成倾斜、弧形或梯形的天棚帘；

#### FCS折叠式天棚帘

- 1.系统主要由传动机构、面料和控制器三部分组成；
- 2.传动方式：利用钢丝绳传动，噪音小
- 3.导向系统：导轨或钢丝绳导向；
- 4.面料选择：普通卷帘面料；
- 5.效果：完全展开后，呈现波浪效果；

#### 双轨折叠式天棚帘

- 1.可采用佳力斯机构电机或者68静音天棚帘电机制作，天棚帘的两侧分别装有一条电动导轨；
- 2.根据面积大小可使用一个、两个或四个电机；
- 3.采用履带传动方式，电机转速相同，保证天棚帘的开合同步；
- 4.面料之间横向连接杆有一定伸缩性，为面料提供支撑，保证面料不会下坠；

绿通电动观光车遮阳帘绿通电动观光车遮阳帘绿通电动观光车遮阳帘绿通电动观光车遮阳帘

## 户外遮阳帘安装方法

智能化时代的到来，原先只用于遮阳、遮盖隐私的布艺窗帘也逐步替换成了户外遮阳帘，不仅省去了清洁打理的费事，还让家显得更有层次。可是，户外遮阳帘是怎么设备的呢？

### 一、户外遮阳帘的分类

从设备上可分为内置式和外置式，遮阳帘依据操作组织和装修作用的不一样可分为电动开合帘系列、电动升降帘系列、电动天棚帘（野外电动天棚和室内电动天棚）、电动遮阳板、电动遮阳棚等系列，详细如百叶窗、卷帘、罗马帘、柔纱帘、风琴帘、蜂巢帘等。

### 二、设备办法

- 1、划出定位线量好设备尺度：划线定位的准确性是设备好遮阳帘轨迹的要害，首要丈量好固定孔距，与所需设备轨迹的尺度；客户量好的尺度应为轨迹总长度，为主传动箱（电机）、轨迹长度、副传动箱之和。弧形轨迹可依照建筑物弧度形成曲折弧形的窗帘轨迹（注：弧度不得小于120°）

## 2、固定设备吊装卡子

将卡子旋转90°与轨迹衔接结束，用自攻螺丝将吊装卡子设备到顶板（假如是混凝土构造，需求加装胀大螺丝、电机接线。

## 3、电机与轨迹连接

将电机90°放入主传动箱。注意：主传动箱的扁形转动轴与电机的接口要吻合）。将电机顺时针旋转90°，旋转到位后，将插片推入传动箱到极限方位会自动锁住，电机与传动箱就连接好了。（注意：未接好时不得通电，避免损坏电机）

## 4、电机程序调节

d机尾端设有一套齿轮和微动开关设备，电机接线要求完成正转和回转，然后完成遮阳帘敞开，闭合行程的自我定位。电动遮阳帘轨迹的设备程序比较复杂，所以假如能够请工人设备，最j不要自个动手，避免损坏遮阳帘电机等配件，形成不必要的丢失。

## 电动窗帘杆材质，窗帘杆如何选购

目前在市场上售卖的电动窗帘杆基本有明杆和暗杆两类：明杆就是可以看到杆子颜色和装饰头（俗称花头）造型的电动窗帘杆。因为它符合现代社会中“轻装修，重装饰”的流行趋势，正被越来越多的家庭所欢迎和接受。暗杆与明杆相反，往往放在窗帘盒中，人们轻易看不到杆子本身。曾经流行一时的“暗杆”装修方式已经越来越落伍，几乎淘汰。

人们愿意从细节来观察他人，居室装饰也一样。窗帘杆的选择可以从一个侧面反映房间主人的品位。除了方便、美观、耐用等最基本的需求外，还可根据窗户的边缘形状选择特殊的弯管和功能性的过圈支架相搭配，来满足不同客户的需求。

### 电动窗帘杆的材质：不锈钢材质最耐用

要选择材质坚固，经久耐用的产品。一般来讲，塑料的产品容易老化；木制的产品容易蛀蚀、开裂，长时间悬挂较为厚重的窗帘布容易弯曲而且拉动窗帘时感觉很涩重；铝合金的产品颜色单一，铝合金包皮时间一长又很容易开胶，绿通电动观光车遮阳帘，承重性能较差也不耐摩擦；铁制的产品如果后期表面处理不当，很容易掉漆；只有纯不锈钢的产品才真正是众多材质中的物质，但价格不菲。

### 电动窗帘杆做工：窗帘杆壁厚可防变形

一般生产厂家为了偷工减料往往在用料上做手脚，壁厚越薄，杆子的承重力越小，以后在使用过程中越容易出现意外。专家建议设计师挑选时多问问营业员，或者自己将装饰头（俗称花头）拆下来，观察其内部结构，一般来讲越厚越好。

### 电动窗帘杆的安装：支架的挑选最重要

很多家庭因为墙壁的原因，杆子安不上去，或者勉强安上但岌岌可危，这种例子不胜枚举。专家建议多注意挑选杆子所搭配的支架。一般来讲支架与墙的接触面要大，挂起来稳定，所配的螺丝要长短适宜真正吃住力量，其次安装工人的经验和技术的娴熟程度也很关键。很多时候安装工人图省事，不负责任地草草上墙，绿通电动观光车遮阳帘生产厂家，留下很多隐患。专家建议设计师\*\*是请专业生产窗帘杆厂家的工人来上门安装，这样的产品和服务才最有保障。

在选购窗帘杆时，细节方面不可忽视。例如，卧室窗帘杆上不可避免地有螺丝，但不应太突出，从而影响窗帘整体的美观；要仔细检查加工工艺，如是否经过表面拉丝处理，喷涂的颜色是否均匀等等。

绿通电动观光车遮阳帘怎么样-垚之久汽车零部件由无锡垚之久汽车零部件有限公司提供。无锡垚之久汽车零部件有限公司（[www.yzj999.com](http://www.yzj999.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡垚之久汽车零部件——您可信赖的朋友，公司地址：江苏宜兴杨巷镇邮电路6路，联系人：杨总。