

长葛活动防火窗 郑州天荣建材有限公司 活动防火窗加工

产品名称	长葛活动防火窗 郑州天荣建材有限公司 活动防火窗加工
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

检验方法：任选一防护区，活动防火窗出售，按设计工况进行。打开控制台电源，将控制台内转换开关扳向“自动”位置。关闭防护区门窗。

将灭火试验模型点燃，记录从火灾报警探测器发出报警信号起，到控制台发出灭火指令的时间，记录灭火剂开始喷射到喷完的时间(是否符合规定的喷射时间)，记录火熄灭时间。

检查系统的各种声、光报警是否按程序动作，并能消音阻断。检查防排烟、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘、空调风机、火场电源等联动设备是否正常动作。

观察灭火是否可靠，有无复燃可能。

防火窗在购买安装时需要注意哪些相关事项呢？

- 1.收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
- 2.保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。
- 3.防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。安装时须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低均匀。定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。

4.窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇注水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。

5.五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。

警惕防火窗的安装应按照规定

防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的，能起隔离和阻止火势蔓延的窗。所以在消防行业中我们都会用到，活动防火窗定制，如何正确的按照防火窗才能起到防火作用，我们应重视他的按照规定。

1.防火窗在进行安装时，首先要进行各方位的检查，检查的问题包括是否出现变形、损坏等等现象，还要查看防火窗的所有配件是否全部具备并且合格，窗扇不能发生任何的翘曲。如果发现损坏等等现象，要将其进行修复才能正常使用。

2.防火窗在进行安装时，防火窗的前后左右都必须保持一定的角度，活动防火窗加工，角度一般为90度，可以使用水平尺进行校正，也可以通过挂线法进行角度的校正，需要做到的是横平、竖直，在同一水平线上的需要保持高低一样。

3.防火窗在进行安装时，长葛活动防火窗，它的窗框需要和它周边的建筑物连接成为一个整体，连接的配件可以是木件也可以是铁件。供水总控制阀技术要求：a)开、关应灵活可靠，开、关状态应有明确标志。钢质的窗框在安装完成以后，要将窗框和建筑物之间的所有缝隙都使用水泥砂浆填充起来，还要经过一段时间的养护才能使用，养护时间一般都在24小时以上。

长葛活动防火窗-郑州天荣建材有限公司-活动防火窗加工由郑州市天荣建材有限公司提供。b)环泵式泡沫比例混合器的安装坐标及标高的允许偏差为 $\pm 10\text{mm}$ 。长葛活动防火窗-郑州天荣建材有限公司-活动防火窗加工是郑州市天荣建材有限公司（www.hntianrong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.zzfhmj.com）还是从事防火门，河南防火门厂家，郑州防火门厂商的厂家，欢迎来电咨询。