

宁波环氧树脂自流平地坪 振恒专业从事环氧地坪

产品名称	宁波环氧树脂自流平地坪 振恒专业从事环氧地坪
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

停车场地坪施工前有几项需要规划呢？

第一：地坪漆施工时对车位排布、车行动线合理化规划：一笔划单行的原则。可循环的原则。

第二：进出口规划：

1、入口：景观装饰。加装入口灯箱，铺装防滑彩色坡道，个性化坡道墙面色带。

2、出口：突出感谢以及欢送的主题，使顾客有宾至如归的感受。

第三：人车分离：停车场内地面使用色彩进行功能性分区（车行动区、车停静区、专用人行通道）。

第四：地面工程：采用环氧树脂砂浆地坪工艺。并且进行彩色功能分区。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

停车场地坪：

- 1、对于平整地面，可采用0.6mm普通停车场环氧地坪漆，而平整度及表面强度较差的地面，可以采用1~3mm停车场环氧地坪漆，高级要求可采用2~3mm环停车场环氧地坪漆；颜色可设计成灰色、蓝色、绿色等。
- 2、车行通道由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用1~3mm停车场环氧地坪漆或2~3mm停车场环氧地坪漆，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，环氧树脂自流平地坪哪家好，通常双向行车道不宜低于6米，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5~2米，通道两侧划中黄色标志线，线宽8~12mm。

如果您有特别的要求，环氧树脂自流平地坪厂家直销，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，宁波环氧树脂自流平地坪，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，环氧树脂自流平地坪厂家，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪漆做防火层有几个基本步骤？

- 1、施工前应对基材(混凝土)表面的尘土、油污、杂物清理干净。
- 2、涂刷一遍封底漆。用量每平方米约50g，干燥时间 8小时。
- 3、防火地坪涂料拌和：按水：粘结剂:涂料=9:1:9(抹、刮涂量)或9：1：5.6(喷涂量)的比例配料。首先按比例将粘结剂加入水中，搅拌均匀后将涂料加入搅拌20-25min成稠浆状。
- 4、用少量的浆料做间距为2.5m的横条状厚度标志，作为施工的参照物。
- 5、第1遍应喷涂，用喷枪或喷涂机从隧道的腰部向顶部(从下而上)进行喷吐，首遍喷涂厚度不宜大于在5mm左右为宜，以后喷、抹均可。
- 6、上一遍涂层基本干透后，即可进行下遍喷(抹)涂，每遍厚度5~10mm左右。每遍施工间隔时间不少于24小时。如此反复，直至涂层达到设计厚度。
- 7、若气燥干燥，每遍喷(抹)涂后视情况每隔4-8小时应洒水保养一遍，以提高涂层粘结强度。
- 8、如采用喷涂施工，涂层外观为均匀粒状面，兼有吸音功能，一般不予抹平。确需抹平处理时，应在最后一遍喷涂后进行。
- 9、表面装饰：有表面装饰要求时，可在防火涂层表面喷(刷)涂其它装饰涂料。
- 10、防火涂层养护期为28天，养护条件与普通混凝土相同，涂层如有损伤，应及时修补。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

宁波环氧树脂自流平地坪-振恒专业从事环氧地坪由义乌市振恒地板有限公司提供。宁波环氧树脂自流平地坪-振恒专业从事环氧地坪是义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）今年全新升级推出的，

以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范先生。