

# 防爆轴流风机 亚通环保质量保证 防爆轴流风机cbf 500

产品名称	防爆轴流风机 亚通环保质量保证 防爆轴流风机cbf 500
公司名称	山东亚通环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18705344444

## 产品详情

防爆轴流风机安装和使用：

装配时就保证防爆间隙小于0.2mm，更换电机轴承的润滑脂，防爆轴流风机，其润滑脂牌号为ZG-2H复合钙基润。

防爆电动机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，穿入引线接到端子上，接了后，盖上盖拧紧螺钉使其隔爆面间隙小于0.2mm，再上紧出线器，使引线不能窜动。注意：安装时，注意隔爆面。装配时隔爆面须涂204-1防锈油脂。所有防爆面不得有损伤或锈蚀，cbf 300防爆轴流风机，否则将失去防爆性能，如有损伤或锈蚀现象需按《防爆电气设备防爆面缺陷处理的规定》进行补修。

防爆轴流风机用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压，防爆轴流风机cbf-500，请订货时注明。

? 结构更合理。

? 性能有较大提高，全压效力为89.5%。

? 噪声更低，t35-11防爆轴流风机，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

? 安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

防爆轴流风机壳主要看冷镀锌板的镀层厚薄。薄的易锈，不宜选用；风机进风罩有镀锌钢板和玻璃2种材质，选用镀锌钢板为好；与之匹配的电机功率有750瓦和1100瓦2种，选择1100瓦的电机为好；风机类型较

多，材质有不锈钢、镀锌钢板、铝合金、彩钢板，从性能而言，宜选用不锈钢风叶。风叶造型多种多样，性能好的造型和加工工艺均复杂；转动总成有压铸铝、铸铁2种，

防爆轴流风机-亚通环保质量保证-防爆轴流风机cbf-500由山东亚通环保科技集团有限公司提供。山东亚通环保科技集团有限公司（[www.yatongjituan.net](http://www.yatongjituan.net)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！