英国PEM罗氏线圈 柔性电流探头DEFLEX系列

产品名称	英国PEM罗氏线圈 柔性电流探头DEFLEX系列
公司名称	深圳市宏美瑞科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松白路37-1号A座606
联系电话	0755-36309976 15919481657

产品详情

Deflex直流系列

深圳市宏美瑞科技有限公司为您介绍英国PEM罗氏线圈电流探头：

DCflex系列电流探头在功率电子测量中经济实用，使用简单，性价比非常高。直流柔性探头结构：纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。适合测量高于2KA的高直流环境测量。当抓取DC直流电流的单次信号测量时，探头可以保证±1%的典型精度

主要应用

· DCflex电流探头可以应用在任何的高电流测量环境

· 冶炼设备

· 阴极保护

· 发电厂

· 大用电客户的连接母排

· 直流系统（大型逆变器马达驱动）

· 电镀设备

· 验证直流系统或转换能力

优势与特点：

· 纤细、柔软的感应套环，可以在有空间限制的地方方便使用

· 典型精度：±1%；

· 坚固安全、隔离测量

· 电池供电、现场直接读数显示，不需要额外的示波器或其他仪表

DCflex的用法：

输出和比率输出（最大量程） 1.999V峰值电流
9.999、19.99、29.99、39.99KA可以根据客户要求定制其他输出量程

精度感应套环中央的线圈环路 ±0.4%读数线圈套在20cm母排的典型变化
±0.5%读数显示误差
±0.1%量程温度系数 ±0.017%每摄氏度

测量精度漂移SETUP漂移 ±0.025%每秒
从RESET键到安装好感应套环输出漂移 小于5A每秒
从安装好感应套环到读数

线圈和导线

① 感应套环圆周长 1000 或 2000mm②
感应套环交叉部 8.5mm
感应套环峰值电压隔离
2kV对地最大工作峰值电压4kV，可在60秒钟内做快速测量,
温度范围 -20°C ~~~ 100°C
特定的温度区间请与PEM协商。
③
导线长 （从电子积分仪到感应套环） 1.5m

综合④电源供应
B 电池4×AA（1.5V标准碱性电池） -plus-
12~24V（±10%）直流输入2.1/2.5mm 插座
典型寿命100小时 DC电源供应
时电池不起作用 ⑤机盒尺寸规格
H=183mm ,W=93mm, D=32mm⑥输出显示 1.999V最大输
出（4位显示，0.001V分辨率）可以选择示波器或万用表接口输出温度范围
0°C~40°C

定 货 定货编号 ：型号 /电流范围（KA）/感应套环圆周 如 :
DCflex / 10/ 2000

线圈和导线

定 货 定货编号 ：型号 /电流范围（KA）/感应套环圆周 如 :