蚌埠ALC板材 ALC板材厂家直销 闽乐建材

产品名称	蚌埠ALC板材 ALC板材厂家直销 闽乐建材
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高i级技术人才,拥有强大的技术力量,ALC板材厂家直销,生产工艺先进,ALC板材哪家好,是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

由预制的骨架和板材组成。其承重结构一般有两种形式:一种是由柱、梁组成承重框架,再搁置楼板和非承重的内外墙板的框架结构体系;另一种是柱子和楼板组成承重的板柱结构体系,内外墙板是非承重的。承重骨架一般多为重型的钢筋混凝土结构,也有采用钢和木作成骨架和板材组合,常用于轻型装配式建筑中。骨架板材建筑结构合理,可以减轻建筑物的自重,ALC板材价格,内部分隔灵活,适用于多层和高层的建筑。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高i级技术人才,拥有强大的技术力量,生产工艺先进,是一个技术 先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

安装工艺流程:排版 放样 选材 角钢焊接 装板 接缝筋焊接(或安装钩头螺栓) 校正 钩头螺栓焊接 板缝灌砂浆,蚌埠ALC板材,具体要求如下:

- 1、ALC板材安装时,含水率不应大于15%。每道墙应选用外观相同,薄厚均匀的条板。
- 2、安装前先作排板图,并列出板就位顺序,尽量减少在隔墙的垂直方向嵌入板的数量,以保拼缝的粘结质量。
- 3、安装板缝要粘结牢固。

板就位后在板底打入木楔,每装完一块板后,即在板缝上下1/3高位置按30°钉入钢插板。在拐角处沿墙高间距500~700mm钉入 8。在墙体粘缝没有一定强度前,严禁碰撞振动,以免板缝错动开裂。门口两侧尽可能安整块板。

- 4、门口上部一般采用横装板,先在门洞两侧条板上锯切出110mm宽的搭肩口,然后量出过梁板的实际尺寸,其宽度应比实际窄20mm。
- 5、板安装好后,平整度,垂直度要控制在3mm之内,板与板接缝高差控制在1mm之内。
- 6、板与砼柱、墙、梁柔性连接时端部须留10~20mm缝隙,缝中应用PE棒发泡剂填充。若刚性连接端部要用聚合物砂浆塞实。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高i级技术人才,拥有强大的技术力量,生产工艺先进,是一个技术 先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

推广绿色建材。提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例。开发应用品质优良、节能环保、功能良好的新型建筑材料,并加快推进绿色建材评价。鼓励装饰与保温隔热材料一体化应用。推广应用高性能节能 门窗。强制淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料,确保安全、绿色、环保。

蚌埠ALC板材-ALC板材厂家直销-闽乐建材(推荐商家)由镇江闽乐建材有限公司提供。行路致远,砥砺前行。镇江闽乐建材有限公司(www.zjmljc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!