

# 温室大棚卷帘门机的安装和使用

产品名称	温室大棚卷帘门机的安装和使用
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

## 产品详情

# 温室大棚卷帘门机的安装和使用

温室大棚覆盖材料的释放是一项繁重而艰巨的任务；大约需要2~3个人才需要大约1~5个小时，这不仅需要很长时间，浪费人工，还能缩短作物照射时间。在某种程度上，它阻碍了温室的发展。在温室中安装卷帘后，可以完全克服上述缺点。在电驱动下，窗帘可以在几分钟内露出，节省了时间和人力，大大提高了温室的可操作性，并将照明时间延长了大约1：5小时到2小时。

由电力驱动，通过减速器传递到旋转轴，使一端固定在旋转轴上的帘子帘线连续缠绕在旋转轴上，帘子慢慢地滚到太阳能温室的顶部，电机反转。慢慢减肥。

支柱加工取12根长2.5米，直径43毫米的钢管。轴承焊接在13厘米长，3厘米宽的扁铁中间。扁铁在两端开槽，并用螺钉固定在钢管的一端。减速器和电机支架将43毫米直径的钢管和40毫米角钢焊接成两层机架，其上安装有减速器，下方安装有电动机。旋转轴33毫米直径的钢管与26毫米直径的钢管对接，长度为0.5米的手柄焊接在距离减速器末端1米处。

温室大棚支柱安装在后墙的护墙中间，在4米的距离处挖出0.5米的坑，并将处理过的柱埋入。塔的高度位于一条线上，轴承座位于北侧。减速器和旋转轴安装将减速器支架安装在温室后坡的中间。将旋转轴穿过轴承并连接。草帘将绳索拉到固定在后坡上的冷线上，将绳索从前坡倾斜下来，然后将草帘放在后坡上，一个接一个地覆盖前坡，草帘相互重叠20厘米。将秸秆的下端卷到竹竿上，用绳子捆扎，使草帘整合，绳子的另一端从草帘拉到后坡，并固定在转轴上，每个草帘都有束带。

青州誉鑫源温室，我们主要业务有加工智能温室、生态餐厅温室、连栋温室、玻璃温室、薄膜拱形温室、PC阳光板温室、园艺温室、现代花卉市场温室、智能花卉温室、钢结构花卉展厅温室、水产畜牧养殖温室及各种温室大棚等；还可生产各类高屋脊、大跨度、大开间的生态餐厅类型，外观造型美观，内部视野开阔，宽敞明亮。

我们以“信誉为先、服务至上、价格合理”为宗旨。竭诚欢迎社会各界新老客户前来公司参观考察、洽谈业务，真诚期待与您友好合作！

详细报价请联系客服！