

## 中埋橡胶止水带0\*10mm

产品名称	中埋橡胶止水带0*10mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

0\*10中埋式止水带生产厂 橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的大优点是弹性好。在搭接钢边橡胶止水带时大多采用两种方法，在地铁项目中施工时也可采用这两种方法，下面介绍一下河北峻熙路桥的搭接经验：

橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。

一、采用钢边部分铆接、橡胶部分热熔相结合的连接方式：热熔机械采用夹片式电热器。连接时，先切除止水带端口部分约130mm范围的橡胶，对准两端止水带的橡胶部分将钢板搭接约100mm，橡胶部分预留约30mm的宽度，钢板搭接部分用铆钉连接固定。而后将铆接好的接头放在热熔器的下夹片正中，30mm宽度部分用生橡胶片填满，盖上热熔器上夹片，通电使橡胶充分热熔粘合成型。

而该资料还可以通过吸水胀大来止水。

二、如果使用热熔机不熟练的话，也可以这样做：钢边部分依然采用铆接（用拉铆枪拉住），两个接头的橡胶部分各磨平一半，然后用钢边橡胶止水带专用胶水把两段粘在一起也可以。但效果没有热熔的好。

400\*10中埋式止水带生产厂

止水带接头必须粘接良好，如施工现场条件具备，可采用热硫化连接的方法。

具体注意事项如下。

1、651型橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。

水利专用橡胶止水带分类,按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带（外贴式中间有孔型）；EP型橡胶止水带（外贴式中间无孔型）

400\*10中埋式止水带生产厂 4. 橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。652止水带的尺寸会比651小一些，用的多的是280\*14\*6这个型号，也就是止水带宽度280mm，厚度6mm，中间孔外半径为14mm。 3、在浇筑固定橡胶止水带时，应防止橡胶止水带偏移。

按材质可分为：天然橡胶止水带，氯丁橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带。

651止水带宽度300mm居多，厚度有6mm、8mm、10mm，中间圆孔的大小是有规定的，一般我们选择时选定止水带的宽度和厚度即可。

按使用情况可分为：中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。

背贴式止水带，也叫外贴是止水带，使用时需固定在止水的迎水面。

400\*10中埋式止水带生产厂 闸门水封又称p型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是闸门密闭封水、正常运行的关键部件。与中埋止水带的圆孔相比，外贴止水带的中孔是方的，其孔相对来说更大。