

重庆工地防护网生产厂家基坑围栏网工地临时护栏网楼层口电梯门

产品名称	重庆工地防护网生产厂家基坑围栏网工地临时护栏网楼层口电梯门
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	56.00/套
规格参数	产品名称:工地防护网 常用规格:1.2*2米 产品材质:金属铁丝
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆四川工地防护网生产厂家，.工地基坑套护栏网，施工楼层口电梯门，地铁口临时防护栏，建筑工地基坑围栏网价格，基坑临时护栏介绍，工地警示护栏网隔离护栏网。

基坑护栏网规格是什么？基坑护栏网产品的常用规格简单介绍，如有需求欢迎咨询。

常用基坑防护网规格为：1.2x2m，立柱1.2m高，栏杆1.2x2m

产品用材：立柱50*50*1.2mm方钢，横杆20*30*1.2mm厚，钢铁网50*50*3.5mm厚，铁板0.8mm厚。基坑护栏网产品分类：通用版和标准版（定制）（不同分类的产品主要区别在于材料厚度不同，使用年限不同）产品承重：300kg 产品颜色：红白相间（也可按客户需求订做）制作方法:基坑护栏网全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图纸加工，尺寸合理，焊接点牢固，达到安全防护之目的，通常护栏网表面的颜色采用黄色与黑色；或红白色喷涂制作形成较明显的色差。该款护栏采用方矩管焊接而成，另外也可以根据客户要求定做。我们采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、强扭不脱焊。基坑护栏网的外形通常尺寸：高1.2*长2m,立柱是1.2mm厚，铁板0.8mm厚，角铁是3mm厚，每套重量20公斤左右，铁丝网丝径3.0mm，网孔50*50mm。这种安全防护栏广泛应用在建筑工地施工现场，对人身安全的防护起到很重要的作用。 基坑护栏网产品构造的优势与好处：该款安全防护护栏门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击150kg以上的冲击力。同时表面喷涂有警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显着提升。

建筑临边围栏一般按套出售，一套=一张网片+一根立柱及立柱与网片连接螺栓（立柱与地面固定螺栓自备）基坑围栏特点：

- 1、泥浆池防护围网主要采用电焊连接而成，可应用于基坑临边等各种工程施工临时防护。
 - 2、产品特点：安全性能强，造型美观，具备警示醒目的优点。
 - 3、基坑围栏网用途：用于建筑施工现场临边安全防护。是灵活性极强的防护产品，可重复利用。
- 基坑围栏规格（所有的规格都可以根据您的需要订做） 表面处理：喷漆
颜色：黄黑相间、红白相间，或根据客户要求定做 规格：2000*1200mm 厚度：1.2mm

1.5m 承重：约400KG 基坑围栏优点

精致美观：采用现在***新调频无缝焊接技术，使焊接点****；

抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；

灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。方格现货标准：1.2高*2米长

立柱：50*50*1.0mm 边框：20*30*0.8mm 网孔50*50mm*3.0mm 基坑隔离网适用范围：

基坑临边护栏适用于基坑周边区域的围护及施工区域的隔离分隔。