

250A汽油发电电焊机长焊

产品名称	250A汽油发电电焊机长焊
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

属于弧焊发电机种类，但是其拖动原理是不相同的。发电电焊机的拖动原理是燃油动力机带动弧焊发电机，消耗的是燃油，发出的也是符合弧接工艺要求的弧焊电源。有交流弧焊电源的，也有直流弧焊电源的，发出是就是直流弧焊电源。正因为发电电焊机消耗的是燃油，所以发电发电电焊机是不用电的发电电焊机，是一款应急弧焊机，适用于野外无电地区的建设工程上。为了在无电区建设工程中也能使用电动工具，发电电焊机还增设了辅助发电部份，提供2KW交流230V/50HZ的电源。所以发电电焊机也叫发电电焊两用机。250A汽油发电电焊机长焊

大泽动力发电电焊机，有和两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和发电电焊机连体的设备，一款新的非常适合野外施工的焊机设备，机组附带10千瓦的辅助电源，可作为电焊作业的同时进行其他照明灯工作。机组是发动机与发电电焊机一体的机器，发电机通过动弹发出电流直接带动焊机进行工作，一般有动力动力两款zui常用。附带小功率辅助电源，能够带动照明等小功率设备。发电发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，能够长时间连续工作。动力强劲，极大的方便现场使用，先进的AVR模块，独特的发电系统，重量轻，体积小，移动方便适合市政工程抢修，和野外工作应急，既能电焊也能发电，一机多用，使用寿命20年，大泽的动力源自。大泽发发电电焊机发发电电焊机特点发电电焊两用机是将发电机和发电电焊机有机的融合在一起的一种机械产品。其主要特点是：结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。发电电焊两用机还配有交流电输出，可以作为普通电源使用。250A汽油发电电焊机长焊

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO250A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-250A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护