

燕房环保胶价格

产品名称	燕房环保胶价格
公司名称	北京燕翔通达技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡镇张谢南
联系电话	13311108730 13311108730

产品详情

白乳胶的分类

白乳胶按材质主要分为两大类：PVAc型和VAE型。

PVAc型是由醋酸1乙烯聚合而得的无定形聚合物，具有白乳胶的常规优点，但存在耐湿性差、高温下蠕变导致降低粘结性、不抗冻等缺点。VAE型是由醋酸乙1烯和乙烯共聚而成，添加钛白1粉(低档的就加轻钙，滑石粉等粉料)，属于PVAc的改进型，燕房环保胶价格，有效改善了白乳胶的耐湿性、蠕变性及抗冻性能等。

想要了解更多白乳胶的相关内容，请及时关注燕翔通达网站。

白乳胶用法

根据黏合对象不同，可直接使用原液，也可适当稀释后使用。稀释时，先将乳液升温至30~40℃，再徐徐加入30~40%的蒸馏水，不得以冷水稀释。加水量以相当于原液的20%~30%为宜。加水太多，乳化性受到破坏，会导致失效。稀释后应加入淀粉糊等增稠。黏合材料时，一般是在两个黏合面涂胶，涂胶后应晾置片刻。通常涂胶量为100g/m²时，晾置5min;涂胶量为150g/m²时，晾置10min;涂胶量为200g/m²时，晾置20min。然后粘贴，放置20min，再以0.294~0.490MPa之压力压紧3h以上即可。完全固化则需8~16h。也可采取加热固化方法，一般是在涂胶后晾干不黏着时，于80℃以0.294~0.490MPa的压力压紧，薄板只需压紧数分钟，厚板压紧时间要适当延长。

白乳胶刷墙的优点介绍

1、干燥时间短

白乳胶在室温下（25℃条件下），在30分钟左右白乳胶即可达到表面干燥，120分钟左右就可以完全干燥。涂层干燥速度比较迅速，因而施工效率也相对较高。

2、耐碱性好

白乳胶涂于呈碱性的新抹灰的墙和天棚及混凝土墙面，不返粘，不易变色。

以上内容由燕翔通达为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

燕房环保胶价格由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。北京燕翔通达技术开发有限公司（www.yhjyst.com）是北京房山区合成胶粘剂的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在燕翔通达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创燕翔通达更加美好的未来。