

合肥友泰 品质保证 隔音板公司 池州隔音板

产品名称	合肥友泰 品质保证 隔音板公司 池州隔音板
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

产品详情

KTV中隔音板的应用。

KTV一般位于闹市居民区大楼的底层，营业高峰却又正好是人们休息的时间，这就给当地的居民和经营者带来了无限的困扰和烦恼。因此，KTV隔音是相当必要的。

KTV包房的声场有着一定的特殊性，比如说包房一间挨着一间，需要隔声处理，池州隔音板，房间小，隔音板价格，易引起啸叫，同时因为是夜1场，所以还要考虑整体声场环境中的防止声音外泄的隔绝效果。因此必须考虑良好的声学设计，以及隔声材料的选用。

隔音板的性能有：

- 1、隔音量大：平均隔音量30-40dB。
- 2、环保防火：达到环保E1级和防火A1级。
- 3、防爆裂：可防外物撞击后的爆裂，在潮湿环境下可正常使用。
- 4、耐侯耐久性：产品具有耐水性，隔音板公司，耐热性，抗紫外线，不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。
- 5、安装方便：可刷可裁，方便与其他装饰材料并行安装。
- 6、无放1射不污染，耐侯性佳。

隔音板的切割隔音板可切割成适当大小。用刻断法时，先用工具刀在隔音板任一面刻一道划痕，然后在另一面对应的位置划痕，最后将隔音板沿划痕折断。除刻断法外，也可以用锯割的方法来切割。为尽可能减小相邻隔音板对接处的缝隙，隔音板品牌，切割时应尽可能保持切边的整洁和平行，如果需要可以对切边进行平滑处理。隔音板里面先复合一层隔声毡这样隔音效果更佳好。现在隔音板广泛应用与地面墙体隔音，具有施工方便，隔音效果好等优点。

隔声板施工工艺

一、选板

纤维吸音装饰板是以100%聚酯纤维为原料，经热压成形，由于着色丝生产批号不同，在光的作用下，易产生微小的色差；因此，在进货时尽量采用同一批号生产的吸音板，施工前将吸音板进行排板，调整色差后按调整好的排列顺序进行安装（最好戴手套以免污染）施工。

二、切割

在施工中需要对吸声板进行切割，切割时建议用钢尺或合金方钢作为靠尺（切勿用木条或软性材料作为靠尺）以避免切割线条不直造成拼接缝隙过大或扭曲。为合拼接缝隙相对减小，在切割时可将刀片向内倾斜0.5~1mm，使接口面形成斜面，施工中易于板面对接，减少缝隙度。

合肥友泰 品质保证(图)-隔音板公司-

池州隔音板由合肥友泰建材有限公司提供。合肥友泰建材有限公司（www.hfyoutai.com）是安徽合肥，保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥友泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥友泰更加美好的未来。