合肥友泰 品质保证 隔音板公司 池州隔音板

产品名称	合肥友泰 品质保证 隔音板公司 池州隔音板
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

产品详情

KTV中隔音板的应用。

KTV一般位于闹市居民区大楼的底层,营业高峰却又正好是人们休息的时间,这就给当地的居民和经营者带来了无限的困扰和烦恼。因此,KTV隔音是相当必要的。

KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说包房一间挨着一间,需要隔声处理,池州隔音板,房间小,隔音板价格,易引起啸叫,同时因为是夜1场,所以还要考虑整体声场环境中的防止声音外泄的隔绝效果。因此必须考虑良好的声学设计,以及隔声材料的选用。

隔音板的性能有:

- 1、隔音量大:平均隔音量30-40dB。
- 2、环保防火:达到环保E1级和防火A1级。
- 3、防爆裂:可防外物撞击后的爆裂,在潮湿环境下可正常使用。
- 4、耐侯耐久性:产品具有耐水性,隔音板公司,耐热性,抗紫外线,不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。
- 5、安装方便:可剧可裁,方便与其他装饰材料并行安装。
- 6、无放1射不污染,耐候性佳.

隔音板的切割隔音板可切割成适当大小。用刻断法时,先用工具刀在隔音板任一面刻一道划痕,然后在另一面对应的位置划痕,最后将隔音板沿刻痕折断。除刻断法外,也可以用锯割的方法来切割。为尽可能减小相邻隔音板对接处的缝隙,隔音板品牌,切割时应尽可能保持切边的整洁和平行,如果需要可以对切边进行平滑处理。隔音板里面先复合一层隔声毡这样隔音效果更佳好。现在隔音板广泛应用与地面墙体隔音,具有施工方便,隔音效果好等优点。

隔声板施工工艺

一、选板

纤维吸音装饰板是以100%聚酯纤维为原料,经热压成形,由于着色丝生产批号不同,在光的作用下,易产生微小的色差;因此,在进货时尽量采用同一批号生产的吸音板,施工前将吸音板进行排板,调整色差后按调整好的排列顺序进行安装(最1好戴手套以免污染)施工。

二、切割

在施工中需要对吸声板进行切割,切割时建议用钢尺或合金方钢作为靠尺(切勿用木条或软性材料作为 靠尺)以避免切割线条不直造成拼接缝隙过大或扭曲。为合拼接缝隙相对減小,在切割时可将刀片向内 倾斜0.5~1mm,使接口面形成斜面,施工中易于板面对接,减少缝隙度。

合肥友泰品质保证(图)-隔音板公司-

池州隔音板由合肥友泰建材有限公司提供。合肥友泰建材有限公司(www.hfyoutai.com)是安徽合肥,保温、隔热材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥友泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥友泰更加美好的未来。