

无机防腐砂浆防腐防水砂浆单组份防腐砂浆

产品名称	无机防腐砂浆防腐防水砂浆单组份防腐砂浆
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:FF-11 产地:青岛 郑州 西安 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

无机防腐砂浆

我们的地址：山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818联系手机：15092160988 期待您的咨询

一、产品特点

(1) 无机防腐砂浆是采用精选无机复合材料加工而成，具有较高的粘结、抗冻、抗冲刷、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐老化等特性。无机防腐砂浆具有显著地特性，是介于橡胶和塑料之间的高分子合成材料，具有优于的防水、耐压、装饰性能，粘结性均匀、抗紫外线、环保。

(2) 具有很好的高渗透性、抗裂性、耐老化性及耐酸碱性能，对各种材料都有很好的粘合力。

(3) 抗压强度高，固化迅速，粘接性能好；有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线；操作简便，可潮湿基层施工，绿色环保。(4) 施工步骤简单、方便，耐久性与混凝土同步，缩短工期，可确保经济性，新型灰浆解决了以往有机材料在应用中耐高温耐老化的问题，质量得到提高。

(5) 材质同以往的混凝土类似，使用附着力较好的渗透性聚合砂浆，提高界面的附着力及施工性。

(6) 使用耐久性优于以往混凝土的渗透性聚合灰浆，在恶劣的条件下也可使用。

青岛卓能达建筑科技有限公司总部位于风景秀丽的沿海开放城市--青岛，地理位置优越，海陆空交通便利。公司在全国拥有多个区域性发货基地，基本形成了能覆盖全国的销售和服务网络。公司坚持原则，先后与山东科技大学土木和建筑学院、青岛理工大学工程质量检测鉴定中心等相关院校和科研院所建立了长期产、学、研合作，积极引进技术，目前拥有生产线。主要研发、生产和销售各类型预应力孔道压浆料、压浆剂、支座灌浆料、高强无收缩灌浆料、自流平水泥、水泥基渗透结晶型防水材料、防水砂浆、修补砂浆、植筋胶、粘钢胶、等一系列特种建材，材料广泛应用于高速公路、桥梁、隧道、大型设备

基础、轨道铺设、钢结构安装、工业和民用建筑等项目中。

二、性能指标

GB50212-2014《建筑防腐蚀工程施工规范》表7.2.5

检验项目

指标要求

抗压强度 (MPa)

30.0

抗折强度 (MPa)

4.5

与水泥砂浆的粘接强度 (MPa)

1.2

抗渗等级

1.5

吸水率

5.0

三、适用范围：

- 1、无机防腐砂浆适用于工业和民用建筑内外墙、混凝土、地下室、水池水塔、异形屋面、隧道、厕浴间、大坝等部分的防水、防腐、防渗、防潮及渗漏维修工程；
- 2、无机防腐砂浆广泛应用于曝气沉砂池维修防腐处理，溢流渠结构防腐抗渗处理，以及化工池内壁的防腐耐酸碱维修。
- 3、无机防腐砂浆地下人防工程及水利工程的防水、防腐、粘结补强、加固及防水防腐衬砌；
- 4、无机防腐砂浆可用于防水防腐，也可用于堵漏，修补。无需找平层、保护层，快速修补完工，工期短，综合施工成本低。

四、施工说明：

- 1、清理基面：为减缓环境水对混凝土的腐蚀性，增加耐久性。对所有混凝土结构面的冻融剥蚀、老化破损、露筋、碳化、蜂窝麻面、腐蚀部位进行凿除，使基面处理合格。
- 2、钢筋除锈后，用无机防腐砂浆进行涂抹。
- 3、材料配制：将砂浆粉倒入桶中用电动搅拌器搅拌，或强制式搅拌机干拌1分钟，然后根据厂家提供的

加水量搅拌至5分钟，待灰浆搅拌均匀后开始使用。

4、施工：用无机防腐砂浆做整体面层时，厚度不应小于5mm；当一次施工面积较大时，应留施工缝或分片错开施工。

五、包装与贮存：

包装规格：50公斤（或25公斤）袋装

贮存：宜在室内阴凉、干燥、通风处保存。保质期6个月。

我公司主要经营建筑技术服务，建筑技术开发，高强无收缩灌浆料，压浆剂，压浆料，环氧树脂复合材料等