

低烟无卤阻燃耐火铠装计算机用屏蔽电缆WDZN-DJYPYP22-300/500V

产品名称	低烟无卤阻燃耐火铠装计算机用屏蔽电缆WDZN-DJYPYP22-300/500V
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

低烟无卤阻燃耐火铠装计算机用屏蔽电缆WDZN-DJYPYP22-300/500V

计算机电缆，DJYP3VRP2-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆

计算机电缆，DJYP3VRP2-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆名称：

DJYP3VRP2-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机软电缆
ZR-DJYP3VRP2-22阻燃计算机屏蔽软电缆 DJYP3VRP2-22多芯屏蔽计算机软电缆 DJYP3VRP2-22
工程安装屏蔽计算机软电缆 DJYP3VRP2-22屏蔽软电缆 低烟无卤计算机电缆 阻燃耐火低烟无
卤计算机电缆 耐火计算机软电缆 计算机软电缆 工程安装用计算机软电缆 电站计算机软
电缆 仪表计算机软电缆 本安计算机软电缆 本安防爆计算机电缆 本安防爆阻燃计算机电
缆 本安隔爆计算机电缆 本安耐火阻燃计算机电缆 阻燃计算机软电缆 耐火计算机软电缆
多芯计算机仪表软电缆 多芯计算机信号软电缆 计算机屏蔽软电缆 PE绝缘计算机软电缆
机房软电缆 本安防爆计算机软电缆 防腐蚀计算机软电缆 计算机防水软电缆 铠装计
算机软电缆 计算机铠装软电缆 钢带铠装软电缆 钢丝铠装屏蔽计算机电缆 钢带铠装铜带
绕包屏蔽计算机电缆 钢丝铠装计算机屏蔽软电缆 铠装计算机软电缆 铜带绕包屏蔽计算机电
缆 铜塑复合带绕包屏蔽计算机电缆 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆

计算机电缆，DJYP3VRP2-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆应用：

大量数据处理机房、智能交通控制系统、现代化仓储系统（如电站、水电站、污水处理厂、化工厂等高电容计算机系统）

测量和控制工程

需要抗电磁干扰的环境

适合干燥的室内或室外，可直埋敷设的场所

计算机电缆，DJYP3VRP2-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆电缆结构：

导体：多股裸铜丝绞合，符合GB/T 3956-2008及IEC 60228：2004第5类

绝缘：特殊PE混合料

芯线：芯线颜色符合TICW/06-2009色标或SPC公司色标

每个芯线组采用不同组绞节距

组屏蔽：采用0.05mm~0.10mm的铝塑复合带重叠绕包，绕包时在复合带下纵向放置一根标称截面不小于0.2mm²的圆铜线或镀锡圆铜线构成引流线

绞合：芯线组绞合成缆

总屏蔽：采用0.05mm~0.10mm的软铜带重叠绕包

内衬：采用挤包或者绕包非吸湿性材料；挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯，绕包的内衬层可采用双层或多层重叠绕包

铠装：厚度为0.2mm的涂漆钢带或镀锌钢带铠装，符合GB/T 2952.1-1989之要求

护套：PVC/ST1或ST2聚氯乙烯（阻燃PVC、特殊耐油护套或低烟无卤护套可选）

护套颜色：黑色、灰色或蓝色，可根据客户需要定制各种颜色

计算机电缆，DJYP3VRP2-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

组绞结构可使电路去耦（串音效果）

能承受较大的机械外力，可直接地埋

具有较强的抗电磁干扰能力

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1-2

计算机电缆，DJYP3VRP2-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆电缆技术参数：

工作电压：300/500V

测试电压：1000V

绝缘电阻： 3000 M .Km (20)

互电容：约125 nF/km

电感：约 0.75 mH/km

最小弯曲半径：固定安装 12 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 -10 ~ +70

电缆名称 电缆型号 额定电压 芯数 导体结构 标称截面 mm² 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机软电缆DJYP3VRP2-22300/500V2 ~ 100 多股绞合导体0.5 ~ 2.5 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽耐油护套钢带铠装计算机软电缆DJYP3FRP2-22300/500V2 ~ 100 多股绞合导体0.5 ~ 2.5 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯阻燃护套钢带铠装计算机软电缆ZR-DJYP3VRP2-22300/500V2 ~ 100 多股绞合导体0.5 ~ 2.5 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯耐火护套钢带铠装计算机软电缆NH-DJYP3VRP2-22300/500V2 ~ 100 多股绞合导体0.5 ~ 2.5 聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包组屏蔽铜带绕包总屏蔽低烟无卤阻燃耐火护套钢带铠装计算机软电缆WDZN-DJYP3VRP2-22300/500V2 ~ 100 多股绞合导体0.5 ~ 2.5 注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格