

防水密实剂有机硅防水剂硅质密实剂硅质防水密实剂

产品名称	防水密实剂有机硅防水剂硅质密实剂硅质防水密实剂
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:FSB 产地:青岛 郑州 西安 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

FSB102混凝土防水密实剂

我们的地址：山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818联系手机：15092160988 期待您的咨询

一、产品特点

本产品为混凝土防水密实剂，主要适用于增强、抗渗、抗冻、抗裂、耐酸碱及耐久性要求较高的高强度砼、泵送砼、大体积砼、流态砼、自密实砼、水工砼、地下防水砼，各种内在结构自防水砼及防水混凝土工程。能有效抑制基材渗水、返潮，防止混凝土钢筋因渗水生锈而引起膨胀所产生的开裂。可有效弥补基材细小的裂缝且其具有透气性。保持基材原有外观。

二、性能指标

JC 474-2008《砂浆、混凝土防水剂》

项目		指标
泌水率比/%		50
凝结时间差/min	初凝	-90
抗压强度比/%	3d	100
	7d	110

	28d	
	渗透高度比/%	30
	吸水量比 (48h) /%	65
	收缩率比 (28d) /%	125

掺防水剂的混凝土，各龄期的强度提高20% ~ 35%左右。

抗渗指标与基准样品相比可提高3倍 ~ 5倍。 具有补偿混凝土收缩功能，补偿率约为 $(2 \sim 3.5) \times 10^{-4}$ 。

在水灰比相同的条件下，混凝土坍落度净增 > 10cm，混凝土坍落度2h保留 > 12cm；在混凝土坍落度不变的情况下，减水效果也尤为显著；

混凝土的坍落度和坍落度损失及凝结时间可根据气温和施工要求，通过掺量来适当调配。

每立方米混凝土掺量为混凝土胶凝总量的2%。（根据混凝土标号，可自行调整用量）。

三、注意事项

本品请严格按照用量使用，降低用量可影响防水效果； 本品使用过程中如遇有接触皮肤或入眼等情况，请尽快用清水冲洗，若仍有不适，请尽快与医院联系； 本品请在0 以上进行施工作业；

四、包装贮存

塑料桶包装，20kg/桶。

卓能达工厂地址：青岛，济南，北京，郑州，西安，重庆，广州，兰州，贵阳，南昌，福州，南京，合肥，长春就近发货。

我公司主要经营建筑技术服务，建筑技术开发，高强无收缩灌浆料，压浆剂，压浆料，环氧树脂复合材料等

青岛卓能达建筑科技有限公司位于风景秀丽的沿海开放城市--青岛，地理位置优越，海陆空交通便利。公司在全国拥有多个区域性发货基地，基本形成了能覆盖全国的销售和服务网络。公司坚持原则，先后与山东科技大学土木和建筑学院、青岛理工大学工程质量检测鉴定中心等相关院校和科研院所建立了长期产、学、研合作，积极引进技术，目前拥有生产线。主要研发、生产和销售各类型预应力孔道压浆料、压浆剂、支座灌浆料、高强无收缩灌浆料、自流平水泥、水泥基渗透结晶型防水材料、防水砂浆、修补砂浆、植筋胶、粘钢胶、等一系列特种建材，材料广泛应用于高速公路、桥梁、隧道、大型设备基础、轨道铺设、钢结构安装、工业和民用建筑等项目中。