

# 呼和浩特轻质屋面板制造 天津乐诚新材料

产品名称	呼和浩特轻质屋面板制造 天津乐诚新材料
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

## 产品详情

客户选择轻质复合墙板的理由：

- 1、绿色环保性。产品不用土，不用能耗，并符合《建筑材料的性核素限量》标准，属于绿色环保产品。
- 2、保温性。混合材料加入真空气泡，增加隔热保温性，满足我国节能住宅的保温要求。
- 3、抗渗透性。产品内部小孔均有独立的封闭孔，有效的阻止水份扩散。
- 4、质轻。产品用特种原料配合而成，能浮于水面。
- 5、防火性能。原材料为无机物，燃烧。实验表明，100mm墙板的耐火能力达到4小时或以上，因此，产品被广泛用于防火墙。
- 6、强度高。采用螺杆挤压方式生产，加上墙板的连接处采用凹凸槽方式连接，因而整体承载能力超过普通砖砌墙体的强度。
- 7、隔音功能。根据墙体厚度和表面处理方式不同，加之墙板内部有许多细小气孔，使用的同时具有隔音

和吸引的双重性能。

8、抗震效果好。弹性模量低，对冲击能吸收快，抗震级别达到8级。

9、埋设线管方便。科学的生产工艺使产品具有高度的性，拼缝，而且易于加工，可切锯，剔凿线槽等。改变以往砖墙埋线困难的局面。10，施工便捷。轻质复合墙板是板类，具有先进科学的安装方式。

特性：隔声与防火、隔热保温、抗渗、抗冻融、防碳化等作用 and 满足建筑艺术装饰的要求。

种类：按使用功能分为内墙板和外墙板两大类。其中外墙板又可可分为装饰混凝土、灌筑中完成饰面层和后做饰面层三种。

以耐碱玻璃纤维为增强材料，以低碱度高强水泥砂浆为胶结材料，以轻质无机复合材料为骨料，执行国家JC666标准，GRC轻质板，规格2000×600×120，现场按需切割。

特性：具有构件薄，高耐伸缩性、抗冲击性能好，碱度低，自由膨胀率小防裂性能可靠，质量稳定，防潮、保温、不燃、隔声、可锯、可钻、可钉、可凿、墙面平整施工简便、避免了湿作业，改善施工环境，节省土地资源，重量轻减少基础及梁、柱钢筋混凝土，轻质屋面板制造，降低工程总造价，扩大使用面积。是建筑物非承重部位替代粘土砖的材料，近年来已广泛应用。

以陶粒、陶砂或炉渣、粉煤灰为主要原料，掺加胶凝材料、纤维增强材料、轻骨料与外加剂等而成的新型墙体材料。产品主要用于内隔墙。该项技术利用了废料，减少了对环境的污染。

特性：强度高，保温性能与隔声性能好。这种产品施工安装便捷，减少工人劳动强度。

将板的下端对准安装墨线，用撬棍在板下端将板轻轻撬起用木楔子背紧使板上端顶紧，下面用木楔顶紧板底部。然后在板的侧面企口处涂抹胶粘剂，另一块板也如此安装。不仅板顶部挤实顶紧，两板间用粘结剂粘牢挤实。然后用腻子刀将挤出板面的胶粘剂刮平。如此反复操作，每块板的下端均用木楔挤实靠紧。在安装过程中随时用2m靠尺及塞尺检查安装后墙面的平整度和垂直度。

一面隔墙安装完毕，经检查合格后，在24h左右用C20干硬性豆石混凝土将板的底部填塞密实待7天后，混凝土强度达到10Mpa以上时，撤出木楔等用同等强度的细石混凝土将木楔留下的空洞填实。

## 轻质隔墙板施工工艺讲解

铺设电线管和接电线盒。按电气安装图找准位置，划出定位线，铺设电线管，移接电线盒。要安装的电线管应顺条板的板孔铺设，不得横向或斜向铺设。

板面处理：为了保护板面和装修的便利，宜在板安装干燥后对板面整体进行处理。处理的方法通常用网格布或聚酯无纺布和粘结剂或耐水腻子。在板面上横向满铺网格布或聚酯无纺布，布绷紧后刮耐水腻子。相邻网布接槎处搭接100mm。

呼和浩特轻质屋面板制造-天津乐诚新材料由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司（[www.lechengqb.com](http://www.lechengqb.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.tianjinlecheng.com](http://www.tianjinlecheng.com)）还是从事复合隔墙板，天津复合隔墙板，聚苯颗粒复合板的厂家，欢迎来电咨询。