

鑫丰化工 玉溪5厚发泡橡胶隔音减震垫

产品名称	鑫丰化工 玉溪5厚发泡橡胶隔音减震垫
公司名称	宁津县鑫丰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	15853452690

产品详情

(五) . 单面凹橡胶发泡耐高低温性：具有优越的耐温和耐候性，可以在摄氏-60度和+160度很大温度范围内使用，具有耐高低温、耐燃、耐油、耐化学腐蚀等特性，因此可广泛应用于防震、减震、耐高低温、耐候性、耐酸碱、阻燃行业可以使用...

浮筑楼板减振垫也称楼板隔音垫，浮层楼板减震垫，5厚发泡橡胶隔音减震垫货足全国发货，顾名思义，是一种楼板隔音产品。

并结合多种材料才能达到预计的效果——比如隔音毡+减震垫+减震龙骨+吸音棉+艾特板等

控制噪声应从声源、传声途径和人耳这三个环节采取技术措施。

(一)控制和消除噪声声源是一项根本性措施。通过工艺改革以无声或产生低声的设备和工艺代替高声设备。如以焊代铆，以液压代替锻造，以无梭织机代替有梭织机；加强机器维修或减掉不必要的部件，5厚发泡橡胶隔音减震垫厂家直销，

二) 防水抗1菌性：独立闭孔结构，能有效的阻止水分渗透，吸水率极低，因而水蒸气通过率也相当低，玉溪5厚发泡橡胶隔音减震垫，具有优良的抗1菌性对大肠杆1菌和葡萄菌的抗1菌率在99%以上，5厚发泡橡胶隔音减震垫生产厂家，产品的特殊性让细1菌无处可生，是建筑工程领域用于地面防潮防水隔热减震最1理想的环保材料。

(三)
隔音缓冲性：XPE是多孔的独立气泡结构，淮安减震垫，具有很好的声阻尼性及回弹性、缓冲性

鑫丰化工-玉溪5厚发泡橡胶隔音减震垫由宁津县鑫丰化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县鑫丰化工有限公司(www.xintaosujiao.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成

为塑料板(片、节)、棒具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!