

镇江锅炉 热水锅炉 赫斯特锅炉空调设备

产品名称	镇江锅炉 热水锅炉 赫斯特锅炉空调设备
公司名称	苏州市赫斯特锅炉空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	姑苏区盘蠡路459号
联系电话	13328007879

产品详情

苏州市赫斯特锅炉空调设备有限公司销售经营锅炉，水箱和空调制品，产品采用优质合金钢为材料，通过先进工艺精心加工制作，具有不生锈、不氧化、不长苔、耐腐蚀、密封好以及安装便利，使用长久，外形美观诸多优点，欢迎新老客户咨询！

适用范围

热水锅炉广泛用于酒店、学校、宾馆、小区等企事业单位的采暖、洗浴和生活热水等。

锅炉燃料

锅炉用燃料主要可分为四大类：

固体燃料—烟煤，无烟煤，褐煤，泥煤，油页岩，生物质锅炉，木屑，甘蔗渣，稻糠等。

液体燃料—重油，渣油，柴油等。

气体燃料—天然气，城市煤气，液化石油气等。

新型燃料—电能、光能等。

苏州市赫斯特锅炉空调设备有限公司销售经营锅炉，水箱和空调制品，产品采用优质合金钢为材料，通过先进工艺精心加工制作，具有不生锈、不氧化、不长苔、耐腐蚀、密封好以及安装便利，使用长久，镇江锅炉，外形美观诸多优点，欢迎新老客户咨询！

锅炉压火停炉时的注意事项

(1)压火停炉期间锅内仍有汽压，故仍须注意监视，并使锅炉保持最高允许水位；

(2)压火停炉时间超过6h，应在压火一段时间后关闭锅炉主汽阀，开启过热器出口集箱的疏水阀，以冷却过热器。如关闭主汽阀后气压上升，热水锅炉，可用向锅炉内上水并同时排污的方法降压。锅炉恢复运行时，需经过升压，并保护步骤；

(3)压火停炉期间应适当排污，排除炉内的沉淀物；

(4)装有铸铁省煤气的锅炉，在锅炉停止给水后，应关闭省煤气烟道挡板，打开旁炉道挡板或使用在循环管道，停止省煤气内水温超过规定值。

(二)正常热水锅炉锅炉因负荷减小，采暖期结束及检修等原意因，有计划地进行停炉，叫做正常停炉。正常停炉，方快蒸汽锅炉，一般按如下顺序进行操作：停止供给燃料；停止鼓风，再停止引风；停止给水，降低压力，关闭给水阀；关闭蒸汽阀，打开疏水阀；关闭烟道挡板。

苏州市赫斯特锅炉空调设备有限公司销售经营锅炉，水箱和空调制品，产品采用优质合金钢为材料，通过先进工艺精心加工制作，具有不生锈、不氧化、不长苔、耐腐蚀、密封好以及安装便利，使用长久，外形美观诸多优点，欢迎新老客户咨询！

热水锅炉使用之前的检查：

1、包括锅炉内部检查与使用准备。

2、炉膛及烟道内的检查，炉膛及烟道内的积灰及杂物应清理干净。风道及烟道的调节门，闸板须完整严密，开关灵活，启闭指示准确。

3、锅炉附件的检查，检查安全附件是否完好；旋塞是否旋转灵活、好用；各种仪表和控制装置应齐全，完好、清洁。检查合格后，应使压力表旋塞处于工作状态。

镇江锅炉-热水锅炉-赫斯特锅炉空调设备(推荐商家)由苏州市赫斯特锅炉空调设备有限公司提供。苏州市赫斯特锅炉空调设备有限公司（www.boilersz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！