

# 爱德华真空泵 贝其乐机电 专业爱德华真空泵维修

产品名称	爱德华真空泵 贝其乐机电 专业爱德华真空泵维修
公司名称	东莞市贝其乐机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园
联系电话	18033336318

## 产品详情

贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

### 爱德华真空泵E2M40/E2M80/E2M175/E2M275快速维修

卡泵：（1）端面间隙过小，泵油温升过高；处理方法：研磨旋片，调整间隙。

（2）泵内进入杂物；处理方法：清理。

（3）泵温过高；处理方法：加强水冷。

（4）转子断裂；处理方法：拆泵更换。

（5）泵腔生锈；处理方法：洗锈。

噪音大：（1）旋片弹簧断裂；处理方法：换弹簧。

（2）装配零件松动；处理方法：重装。

（3）零件有毛刺，装配有变形；处理方法：重装、修磨，专业爱德华真空泵维修，换件。

（4）电机轴无油；处理方法：加润滑油。

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

将机械吊运设备系固在泵的吊环上。

为泵提供一块水平的稳固平台。对泵进行摆位时应能看到油位观察窗，而且注油塞、排油阀、一次性滤油器和气镇控制

器均应能接触得到。用户必须确保留有起码 330 mm 的间距，以便从泵中取出滤油器。

如果将泵安放在外罩之内，应确保泵的两端通风良好。泵与外罩四壁的间距不得小于 25 mm。

采用适当的吊运设备搬运泵。泵的质量在 194 kg 与 225 kg

东莞市贝其乐机电设备有限公司，是一家以世界知名品牌真空泵专业代理销售、维修及中央真空系统定制为主的高新技术企业。

真空泵是不能用机油的，原装爱德华真空泵，每一种真空泵有它专用的真空泵，如果混用别的油品，就会造成真空泵的损坏，爱德华真空泵，或者造成真空泵在使用中达不到它的佳性能，所以您还是选择你的真空泵对应的真空泵油吧，不要因小失大了！

使用正规的真空泵专用油可有效防止泵油的乳化、碳化等对真空泵不利的因素，从根本上解决了真空泵维修保养的难度，提升真空泵的使用寿命。

贝其乐真空在东莞设有专业维修工厂，进口爱德华真空泵，为客户24小时提供所有销售产品的技术支持及售后服务，能应客户要求，对客户工厂设置的真空机器、设备提供定期维修保养服务。

爱德华真空泵-贝其乐机电-专业爱德华真空泵维修由东莞市贝其乐机电设备有限公司提供。东莞市贝其乐机电设备有限公司（[www.bqlzkb.com](http://www.bqlzkb.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。贝其乐真空——您可信赖的朋友，公司地址：中国广东省东莞市寮步镇药勒坤明路2号通圣高新科技工业园，联系人：黄钢。同时本公司（[www.beqile.cn](http://www.beqile.cn)）还是从事广东螺杆真空泵维修，螺杆真空泵维修，东莞螺杆真空泵维修的厂家，欢迎来电咨询。