

鑫源热镀锌优质商家 不锈钢桥架线槽 淮北不锈钢桥架

产品名称	鑫源热镀锌优质商家 不锈钢桥架线槽 淮北不锈钢桥架
公司名称	镇江市鑫源热镀锌有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村
联系电话	13921597817

产品详情

由于环境温度变化，淮北不锈钢桥架，钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃，最低温度为-20℃，则电缆桥架的最大收缩量按下式求得：

$$\Delta L = 11.2 \times 10^{-6} \times 60 \text{deg}(\text{度}) \times 1000 \text{mm}$$

由此得出结论：

温差为60℃时，不锈钢桥架线槽， $\Delta L = 0.672 \text{mm/m}$

温差为50℃时， $\Delta L = 0.560 \text{mm/m}$

温差为40℃时，不锈钢桥架生产厂家， $\Delta L = 0.448 \text{mm/m}$

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头，伸缩接头的间距建议按以下取定：

当温差为40℃时为50m；

当温差为50℃时为40m；

1、桥架的宽度和高度就按下表选择，并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值，动力电缆可取40-50%，控制电缆可取50-70%，另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3、支、吊架规格的选择，应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

4、桥架横截面积的选择见表

桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值 (A)
桥架横截面允许最小值(mm²)

- 1、 1995年和2000年国家监督抽查结果，国产母线槽合格率由57.14%上升到71.4%
- 2、 母排焊接：L形（平弯）和T形等母排，不锈钢桥架价格，都是采用母排焊接，但国标ENJ防水母线还没有相关标准，据说在考虑采用焊缝探伤（按GB3323的 级标准）
- 3、 如今已经有高防护等级IP66以上的，解决了防水问题。上海外高桥采用了国内IP68的室外母线槽，
- 4、 与电缆相比的优缺点，简单来说就是树干式供电与放射式供电的差别。

鑫源热镀锌优质商家(图)-不锈钢桥架线槽-淮北不锈钢桥架由镇江市鑫源热镀锌有限公司提供。镇江市鑫源热镀锌有限公司（www.zjxyrdx.com）为客户提供“热镀锌加工,热镀锌桥架,母线槽”等业务，公司拥有“热镀锌加工厂,热镀锌加工价格,热镀锌加工”等品牌。专注于电子、电工产品制造设备等行业，在江苏镇江有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。