

# 挖掘机配电箱机柜橡胶密封条

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 挖掘机配电箱机柜橡胶密封条       |
| 公司名称 | 清河县召泽橡塑制品有限公司       |
| 价格   | 1.80/米              |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 清河县戈仙庄镇城关工业区        |
| 联系电话 | 8225380 16630902608 |

## 产品详情

挖掘机配电箱机柜橡胶密封条。三元乙丙(EPDM)密封条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化，耐臭氧，耐化学作用及较宽的使用温度范围(-40+160)等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒，耐热，发泡，实身，以及具有特殊性能要求的产品，均能满足设计和使用的要求。

特点：采用EPDM作原料，表面光滑细致，回弹性好，好泡均匀，防水性能一流，抗臭氧，耐老化，耐溶剂性能均佳。EPDM/橡塑/发泡系列产品：。（一）产品特性 1)容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳 2)耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。3)具有独立开孔气泡结构，特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布，不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体，适应自然膨胀收缩变化而变化，增强接缝密封膨胀止水效果。（二）产品的应用范围可广泛应用于机械、门窗、幕墙、河道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、水利电力、机场、桥梁等各种混凝土止水接缝工程。

### （三）产品使用方法

施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用三元乙丙（EPDM）发泡密封条 1.轻便、强韧性 轻便并且具有较强的韧性 2.隔热性 导热性低，具有优越的保温性 3.非吸水性 具有独立气泡结构，吸水性很低 4.缓冲性 抗冲性能，可用作缓冲材料 5.耐候性.EPDM系海绵可通过耐臭氧测试（50pphm\*40。C\*72小时）

### 产品用途：

- 1、包装材料（精密机械、医疗器具、家具、玻璃等的运输用缓冲材料、小型电器用保护缓冲材料等）
- 2、土木、建筑（住宅用大板填缝材料、住宅用门窗密封材料、混凝土防收缩用衬垫材料、明渠水道填缝材料、各种土木建筑填缝材料等）
- 3、车辆、船舶（门密封材料、行李仓密封材料、发动机罩缓冲衬垫、各种管道密封材料、灯具密缝材料、发动机防震材料、仪器类的缓冲和密封材料等）
- 4、绝热、保温（冷却器和空调器使用绝热密封材料、电冰箱和冷柜绝热密封材料等）
- 5、隔音、防潮（各种机械设备的防噪音密封材料）