

除垢剂 油田阻垢剂 国标（%）

产品名称	除垢剂 油田阻垢剂 国标（%）
公司名称	陕西蓝鑫化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:油田阻垢剂 含量:国标（%）
公司地址	西安市经济开发区凤城四路雍景豪庭1幢4单元16层41601室
联系电话	暂无

产品详情

用途 油田阻垢剂 含量 国标（%）

lx-2009系列除垢剂

油田生产、锅炉给水、工业水循环系统都普遍存在结垢现象，特别是油田生产系统中，从地层、井筒到抽油泵、杆、管都有垢物产生；集输系统中的管线、总机关、加热炉进出口等也都有垢物生成，因此，除垢或清垢对维护设备、保证正常生产有着十分重要的意义。

· 产品特点：

- 1、lx-2009-1强力除垢剂适用于结垢严重，且以caco3垢为主的除垢；
- 2、lx-2009-2强力除垢剂适用于设备要求高，对盐酸敏感的除垢；
- 3、lx-2009-3碱性除垢剂适用于caso4垢为主，且对酸性敏感的除垢。
- 4、lx-2009系列除垢剂与lx-2009系列防垢剂联合使用，可进行消防垢作业。

· 技术指标：

型号指标	外观	密度g/cm3	ph值	凝点（ ）	
lx-2009-1	均相液体	1.1	0.5	-10	符合sy 标准要求
lx-2009-2	均相液体	1.1	0.5	-10	
lx-2009-3	均相液体	1.1	12	-10	

· 使用方法：

1、一般视结垢种类及结垢量的大小，选用lx-2009系列除垢剂中的一种，配成20~40%的水溶液，浸泡结垢部位48h即可。

2、通常根据设备状况，施工环境、结垢状况及施工做出施工方案，依方案施工较好。

· 包装贮存：

1、要用200公斤塑料桶包装，也可按用户要求包装。

2、贮存于阴凉干燥处。

3、有效期一年。