

绍兴tpr材料多少一吨 国丰橡塑

产品名称	绍兴tpr材料多少一吨 国丰橡塑
公司名称	金华市国丰橡塑有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市孝顺低田功能区经五路
联系电话	13516988867

产品详情

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享热塑性弹性体TPE、TPR与双酚A（BPA）知识

双酚A，也称BPA，学名2,2-(4-羟基苯基)丙烷，简称二酚基丙烷。白色晶体，熔点156~158。主要用于制备环氧树脂（约占65%）和聚碳酸酯（约占35%），其钾盐或钠盐是生产聚砜的原料，少量用作橡胶防老剂。

双酚A是重要的有机化工原料，苯酚和丙酮的重要衍生物，主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂等多种高分子材料。也可用在增塑剂、阻燃剂、抗氧化剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品。在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯（PC）和环氧树脂等材料。60年代以来就被用于制造塑料（奶）瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料（奶粉）罐内侧涂层。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟，tpr材料多少一吨，从2011年3月2日起，禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，业内信誉良好的TPE材料供应商！

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享透明级TPE/TPR加工性能主要特点如下：

- 1.耐候性佳、对臭氧紫外线、电弧有良好耐受性；
- 2.耐油性及耐化学品性佳；
- 3.耐高温（最高120℃）及耐低温（-56℃）；
- 4.透明性、柔韧性佳、具有类似橡胶的弹性；
- 5.高抗张、抗压缩变形、可焊接；
- 6.延伸性（最低可达500%）；

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，业内信誉良好的TPE材料供应商！

金华市国丰橡塑有限公司是一家致力于热塑性弹性体【TPE】【TPR】高分子新材料、【塑料增韧剂】专业研发生产与销售的生产型企业。

金华市国丰橡塑有限公司与您分享TPR注塑工艺的注意事项

TPR的成型温度

在加工注塑过程中，温度的设定是否准确是制品外观和性能好坏的关键。下面是进行TPR加工注塑时温度设定的一些建议。

进料区域的温度应设定得相当低，以避免进料口堵塞并让夹带的空气逸出。当使用色母料时为了改善混合状态，应将过渡区域的温度设定在色母料的熔点以上。离注塑喷嘴最近区域的温度应该设定得接近于所需的熔体温度。所以，经过测试，通常TPR产品在各个区域温度的设定范围分别是：料筒为160摄氏度到210摄氏度，喷嘴为180摄氏度到230摄氏度。

模具温度应该设定高于注塑区的冷凝温度，这将能避免水分对模具的污染以致制品表面出现的条纹。较高的模具温度通常会导致较长的循环周期，但它能改进焊接线和制品的外观效果，所以，模具温度的范围应设计定在30到40之间。

国丰橡塑—国内外众多知名厂商的长期合作伙伴，业内信誉良好的TPE材料供应商！

绍兴tpr材料多少一吨-国丰橡塑由金华市国丰橡塑有限公司提供。金华市国丰橡塑有限公司（www.jhguofeng.com）在其他聚合物这一领域倾注了无限的热忱和热情，国丰橡塑一直以客户为中心、为客户创造价

值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋用瑞。同时本公司（www.ywtpe.com）还是从事吹塑级tpe，tpe是什么材料，浙江tpe材料批发的厂家，欢迎来电咨询。