

酸液稠化剂 油井清洗

产品名称	酸液稠化剂 油井清洗
公司名称	陕西蓝鑫化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:油井清洗 型号:LX-2009
公司地址	西安市经济开发区凤城四路雍景豪庭1幢4单元16层41601室
联系电话	暂无

产品详情

分类 油井清洗 型号 LX-2009

lx-2009酸液稠化剂

lx-酸液增稠剂为线形有机高分子聚合物，产品耐温高于120℃，适用于下古碳酸岩储层井酸化施工。施工摩阻低，能有效降低酸岩反应速度和酸液滤失速度。

· 产品特点：

- 1、lx-2009酸液增稠剂溶胀溶解时间短，加量少；
- 2、lx-2009酸液增稠剂所配酸液粘度大，降低酸岩反应速度效果明显。

· 技术指标：

项目	指标
外观	白色粉末
含水率（%）	12
溶解时间（20%hcl，min）	45
表观粘度（20%hcl，0.3%，170s-1，mpa.s）	15

· 使用方法

- 1、先在酸罐中按照设计要求依次加入一定量的水，缓蚀剂和工业盐酸，循环均匀后用吸枪或配液漏斗缓慢吸入lx-2009酸液增稠剂和其它添加剂，循环均匀。

2、按照设计进行施工（和普通酸化施工相同），施工结束后放喷排液。

· 包装贮存：

1、要用200公斤包装袋密封包装，也可按用户要求包装。

2、贮存于阴凉干燥处。

3、有效期一年。