

酒店卫浴有源吸顶喇叭厂家

产品名称	酒店卫浴有源吸顶喇叭厂家
公司名称	深圳市雷诺尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区旭生西发B区1栋 厂房6层
联系电话	15361502777

产品详情

酒店卫浴有源吸顶喇叭由深圳市雷诺尔科技有限公司提供 酒店有源吸顶喇叭，卫浴有源吸顶喇叭，浴室有源吸顶喇叭,卫生间有源吸顶喇叭,酒店浴室卫生间有源吸顶喇叭,酒店音量控制器开关浴室卫生间有源吸顶喇叭，酒店浴室有源吸顶喇叭生产制造,酒店防水电视机浴室有源喇叭音箱显示屏户外防水音响厂家直销，一线品牌公共广播系统是专为公共场所提供吸顶式有源天花喇叭背景音乐、广播及消防联动报警的智能专业设备。专业研发生产供应校园智能广播吸顶式有源天花喇叭扬声器,消防广播有源天花喇叭扬声器,有源音柱,防水有源音柱,室内外有源天花喇叭扬声器。美国现代酒店卫浴有源吸顶式天花喇叭扬声器支持无信号关机，有信号开机，是公共广播天花喇叭业界唯一申请高新技术专利的产品。有源吸顶喇叭酒店卫浴专用防水酒店卫浴有源吸顶喇叭无信号自动断电，有信号自动开启.有源吸顶扬声器音箱喇叭厂家。有源吸顶扬声器音箱喇叭厂家,有源吸顶扬声器音箱喇叭有科学严格系统管理生产流程体系及高素质的员工团队，为社会各界提供了高质量、高性价比的优质天花喇叭，其广泛用于家居建筑、生活小区、学校、超市、公园、工厂、户外广场、体育馆、火车站、机场、地铁、旅游景点、等各类公共场所及商厦。经营理念：专业专注，诚信经营，公司成长格言：“人才、智慧、资讯、诚信、专业、低调”是经营成功的六大要素。有源吸顶扬声器音箱喇叭厂

有源吸顶扬声器音箱喇叭有科学严格系统管理生产流程体系及高素质的员工团队，为社会各界提供了高质量、高性价比的优质天花喇叭，其广泛用于家居建筑、生活小区、学校、超市、公园、工厂、户外广场、体育馆、火车站、、机场、地铁、旅游景点、等各类公共场所及商厦。经营理念：专业专注，诚信经营，公司成长格言：“人才、智慧、资讯、诚信、专业、低调”是经营成功的六大要素。

吸顶喇叭，有源吸顶喇叭特点：

- 1、一路线路输入非平衡；数字电路，音效高，发热小无安全事故，稳定性强。
- 2、采用高效、节能的开关电源电路供电；
- 3、采用单芯带标准音频信号线作传输线；

- 4、灵活的连接端口、使用方便，AC220V供电方式；
- 5、结构合理、美观大方，方便安装到室内天花使用；
- 6、内置*新研发的高保真6W/8、hi-fi级全频喇叭，立体声；
- 7、连接距离远、低失真、低损耗，完全有效距离100M；有源吸顶喇叭数字功放电路厂家直销
- 8、采用接近hi-fi级音质功率放大电路“频响范围60 Hz 20k Hz (1 dB)；
- 9、一路线路输入非平衡；
- 10、采用高效、节能的开关电源电路供电；
- 11、采用单芯带屏蔽标准音频信号线作传输线；
- 12、灵活的连接端口、使用方便，AC220V供电方式；
- 13、结构合理、美观大方,方便安装到室内天花使用；
- 14、内置最新研发的高保真6W/8、hi-fi级全频喇叭；
- 15、连接距离远、低失真、低损耗，完全有效距离100M；
- 16、采用接近hi-fi级音质功率放大电路“频响范围60 Hz 20k Hz (1 dB)；

雷诺尔科技始终坚持以永续经营、客户利益至上为理念。以产品质量第一、用“心”服务为宗旨！MGXD全面通过《中国强制“3C认证”》及《欧洲“CE认证”》《中国质量“CQC认证”》《2004-2008<全国产品质量公证十佳品牌>》、2009《全国产品质量过硬.信誉保证放心品牌》、《2006-2012<行业十大竞争力品牌>》等。

酒店卫浴有源吸顶喇叭深圳深圳公共广播音柱、深圳校园广播壁挂音箱、校园广播室音响公司是一家集科研、设计、生产、销售和系统集成为一体的高新技术企业，凭借专业水平和成熟的技术，在公共广播领域迅速崛起。。

。

依靠科技求发展，不断为用户提供满意的公共广播产品，是我们始终不变的追求。

雄厚的技术力量，先进的生产工艺，严格的产品检测，优良的售后服务，使本公司产品品质多年来一直享有很高的声誉，吸收国外先进技术，公司优质的产品已经出口到欧洲、美国、韩国、中东等20多个国家和地区。

酒店卫浴有源吸顶喇叭深圳广播音响专卖公司采用先进管理模式，按照ISO9001质量管理体系建立完善的质量、管理标准。我们奉行“品质至上、科技创新、诚信务实”的宗旨，以客户为中心，提供高性价比的广播产品、优质完善的服务。期待与您共同铸造和分享广播音响品牌的价值。

设备：定压功放、前置放大器、纯后级功放系列，广播周边智能设备系列，吸顶天花喇叭，壁挂会议音响，全天候室内外音柱，园林草坪音响等。

详细情况可直接与我公司联系咨询!电话预定还可享受优惠！是营销音响设备功放,调音台,

无线话筒,均衡器,反馈抑制器,激励器等周边设备,定压功放等公共广播产品的销售,承接会议室音响系统、数字会议室系统、大屏幕投影系统、多媒体电教室等大型高新技术安装和调试高新技术企业,承接会议室音响系统、数字会议室系统、大屏幕投影系统、多媒体电教室等大型高新技术安装和调试。凭借强大的技术优势、良好的信誉、完善的技术服务体系赢得了广大用户的信赖,深圳音箱话筒功放批发销售,酒店卫浴有源吸顶喇叭深圳售后最好的音响设备批发商

1、酒店卫浴有源吸顶喇叭音响、全频音箱、超低音箱、返听音箱、辅助音箱等。音响、环球音响MECK音响(专业音响、功放、调音台及周边设备)咪宝无线扩音机、喊话机、教育动力音响、MECK音响(专业音响、功放、调音台及周边设备)

2、酒店卫浴有源吸顶喇叭有线话筒、无线话筒、领夹话筒、头戴话筒、会议话筒等,深圳投影机吊架批发、深圳音箱壁架供应、深圳音箱吊架经销、深圳多功能挂架批发、深圳广播器材智能公共广播背景音乐。

3、酒店卫浴有源吸顶喇叭专业会议话筒(专业有线话筒无线话筒)、KTV专业话筒音响、专业演艺音响、话筒、功放、调音台,深圳舞台音箱、音响设备专业经销商、深圳音箱批发。

4、音响、(数字音频管理系统公共广播)深圳音响器材、舞台、卡拉OK专业音响批发、深圳承接会议室、多功能厅安装。深圳公共广播设备批发

5、公共广播设备、校园广播设备、定压功放、前置放大器、草坪音箱、室外防雨音柱、背景音乐吸顶喇叭、壁挂音箱、壁挂喇叭等设备、定压功放、防水音柱、定时打铃器、深圳公共广播设备总代理。

酒店卫浴有源吸顶喇叭承接工程：

1、多功能会议室工程

2、多媒体电教室工程

3、会议讨论表决系统工程深圳校园广播设备专卖/深圳广播音响专卖公司

4、公共广播系统工程

5、视频会议系统工程

6、投影、LED显示工程校园广播设备-----定压功放、防水音柱、定时打铃器、

酒店卫浴有源吸顶喇叭吸顶式有源天花喇叭参数说明：

1：电源电压：220V

2: 输入灵敏度：350MV

3: 额定功率：3-10W

4: 失真度：《%0.1

5：信噪比：90DB

6：信号识别：当无信号输入时，吸顶式有源天花喇叭扬声器的功放电路延迟15S自动断电，当有音频信号输入时，功放电源马上开启。

7：频率相应：20HZ-20KHZ

8: 开孔尺寸85--175MM;

酒店卫浴有源吸顶喇叭吸顶式有源天花喇叭用在宾馆的房间或许洗手间，输入音频信号一般接MP3,机、收音机等。

所谓的吸顶式天花喇叭扬声器家庭背景音乐，简单地说，就在任何一间房子里，包括客厅、卧室、厨房或卫生间，均可布上背景音乐线，通过1个或多个音源，可以让每个房间都能听到美妙的背景音乐，当然，如果有的房间不想听也完全可以，因为，每个间房都单独安装了音量旋钮，可以独立控制这间房的开关，还可调节音量大小。如果家长在客厅放音乐，不想影响在卧室休息的小孩，可以将卧室的按钮关上，这样就不会影响到家人的学习或休息。在客厅安装的主控台可以直接控制各个房间背景音乐的开关，而无需用户亲自过去。目前，一套200平方米左右的房子如果装配家庭背景音乐系统，费用在5000元—2万元不等。吸顶式有源天花喇叭酒店卫浴有源吸顶喇叭广泛的应应用于宾客、酒店、工厂、学校、商场、超市、会所、别墅等各种场所，作为背景音乐、消防广播、寻呼广播、公共广播等各种声音的还原设备。又名吸顶喇叭，中重员的一员，是一种安装在天花板上的电声转换器件。用来将扩音机输入的音频电功率信号转换成声功率信后以声波的方式 辐射到需要供声的空间。一般用于公共场所，以定压方式输入音频功率信号，也有空间不太大的场所，以定阻的方式输信号。有源天花喇叭。酒店卫浴有源吸顶喇叭吸顶式天花喇叭扬声器产品保修一年，终生维护。

有源吸顶喇叭花园智能公共广播功能特性：LCD大屏幕液晶显示屏，图形化界面,操作简单方便;强大的编程自动控制功能，触发报警信号发生器,电源时序器等设备；具有同步广播,对点广播,分区寻呼,紧急广播功能；具有10路矩阵信号控制功能,随心所欲切换音乐信号,寻呼广播,报警等；具有消防联动报警接口,能自动强行插入灾害性广播；断电程序不丢失,来电自动恢复程序运行,程序记忆功能；主机配置不同设备，可实现多种功能。具有强大的扩展功能。多音源酒店广播：无人值班智能广播首选控制设备,将的全部功能集于一体，将广播要求编入程序,设备自动运行，实施定时开启，定时关闭，自动播放背景音乐；【带功放】有源吸顶喇叭【带高音】有源吸顶喇叭【带MP3】有源吸顶喇叭【带遥控】有源吸顶喇叭【带付箱】有源吸顶喇叭【带音量调节器】有源吸顶喇叭 有源吸顶喇叭：有的人单纯的理解为：一只普通的吸顶喇叭，加上一只一块功放板和一只电源变压器就是一只有源吸顶喇叭了，如果这样理解有源吸顶喇叭，就太不应该了，只能说明你只是个外行人，不懂得其重要的要点。当然这样拼起来的有源吸顶喇叭并不是不能用，当然也有可能响，或者还能够听，不过这样拼装出来的有源吸顶喇叭也只能用在要求很低的场合了。严重的信号干扰或者串音有时根本就不能听，这样的产品使用寿命和音质是没有保障的。酒店卫浴有源吸顶喇叭经过多年的实践和不断的技术创新,克服了有源吸顶喇叭特殊的使用环境(如:音源离有源吸顶喇叭距离远)产生的信号干扰问题；音源设备关机状态下，有源吸顶喇叭串音问题。

酒店卫浴有源吸顶喇叭功能介绍：

- 1、一路线路输入‘非平衡’；
- 2、采用高效、节能的开关电源电路供电；
- 3、采用单芯带屏蔽标准音频信号线作传输线；
- 4、灵活的连接端口、使用方便，AC220V供电方式；
- 5、结构合理、美观大方,方便安装到室内天花使用；
- 6、内置最新研发的高保真6W/8 、hi-fi级全频喇叭；
- 7、连接距离远、低失真、低损耗，完全有效距离 100M；

8、采用接近hi-fi级音质功率放大电路“

频响范围60 Hz ~ 20k Hz (± 1 dB) ;

酒店卫浴有源吸顶喇叭中文性能规格参数表设备型号

YS-5180线路输入(LINE) 连接单个时:4.7k ohms() 330mV ,不平衡连接十个时:470 ohms() 0.775V (0 dB),不平衡 单路音源允许连接数 单路音源允许连接非平衡放大有源吸顶喇叭10个

输出功率 额定功率 3W 最大功率 6W 频率响应 60 Hz ~ 20k Hz (± 1 dB) 非线性失真THD <0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率 信号噪声比S/N >65 dB 阻尼系数 200 电压上升率 1V/μs

功能接口 电源输入口一个, 线路输入口一个 喇叭 5 ,6W/8 保护 AC FUSE × T1.5A × 1 电源线 (2 × 0.75 mm²) × 1.5M (标准)

电源 AC 220V ± 10