

全金属自锁螺母尺寸 欧鑫五金 全金属自锁螺母

产品名称	全金属自锁螺母尺寸 欧鑫五金 全金属自锁螺母
公司名称	东莞市欧鑫五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂大冚墟一街37号
联系电话	13415872219

产品详情

自锁螺母的使用诀窍详细说明

自锁螺母是生活中随处可见的螺丝，你都是如何利用它的呢？下面让我教你充分利用一下吧！

1.首先清除断自锁螺母断头表面的污泥用中心铤将断面的中心铤死然后用电钻装上直径6-8毫米的钻头在断面中心铤孔处钻孔，全金属自锁螺母供应，注意孔一定要钻透。孔钻透后，将小钻头取下，全金属自锁螺母尺寸，换上直径16毫米的钻头，继续将断螺栓的孔扩大并钻透。

什么是自锁螺母？

自锁螺母的功能主要是防松、抗振。用于特殊场合。锁紧螺母跟自锁螺母是一个概念，带自锁功能的螺母就叫锁紧螺母。拧入力矩及拧出力矩有相关的标准，可参考机械设计手册或国家螺母标准。

什么是紧锁螺母？

锁紧螺母一般有两种，一种是用两个一样的螺母拧在同一支螺栓上，在两个螺母之间附加一个拧紧力矩，使得螺栓连接可靠；另一种是专用的防松螺母，全金属自锁螺母，需要和一种可以防松垫片一起使用。

东莞市欧鑫五金制品有限公司是一家专业生产和销售各类螺母标准件及非标件的五金企业。产品主要有：六角帽、尼帽、四方帽、法兰帽、盘帽、K帽等紧固件，广泛用于电子行业，灯饰行业，运动器材，电力机械，汽车配件等领域。

工作原理+独特结构?

一般的螺母在使用过程由于振动等其它原因会自行松落。自锁螺母它的功能主要是防松、抗振。其工作原理一般是靠摩擦力自锁。家装建材配件市场人员告诉笔者，自锁螺母的防松原理在于它的独特结构。

在阴螺纹的牙底有一个 30° 的楔形斜面，当螺栓、螺母相互拧紧时，螺栓的牙尖就紧紧地顶在自锁螺纹的楔形面上，从而产生很大的锁紧力。

由于牙形的角度改变，使螺纹间接触所产生的法向力与螺栓轴成 60° 角，而不是象普通螺纹那样形成 30° 角。

全金属自锁螺母尺寸-欧鑫五金(在线咨询)-全金属自锁螺母由东莞市欧鑫五金制品有限公司提供。东莞市欧鑫五金制品有限公司(www.dgshengyiwujin.com)为客户提供“生产,销售:五金模具及其配件,布料,包装材料,钢材,塑胶制品”等业务,公司拥有“生产,销售:五金模具及其配件,布料,包装材料,钢材,塑胶制品”等品牌。专注于紧固件等行业,在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘小姐。